

7012NJ ✓ 有效

Agastat

TE 内部编号 1423159-8

Time Delay Relays, Knob, 48VDC Input Voltage, 10A Contact

Current Rating (Max), On-Delay, 3 – 120 cycles Delay Time, Chassis

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 继电器 > 延时继电器



控制类型: **旋钮**

输入电压: 48 VDC

端子额定电流 (最大值) : 10 A

运行模式: **接通延迟**

延迟时间: 3 – 120 个周期

产品特性

产品类型特性

继电器连接类型

端子

端子配置

螺纹式端子, 螺纹式端子

电气特征

驱动系统

DC

输入电压

48 VDC

接触件特性

端子排列方式

2 Form C、DPDT、2 C/O

控制类型

旋钮

端子额定电流 (最大值)

10 A

延迟时间

3 – 120 个周期

机械附件

产品安装特性类型

安装支架

产品安装类型

底盘

尺寸

产品宽度

82.55 mm[3.25 in]

产品长度

114.8 mm[4.52 in]

产品高度

78.4 mm[3.09 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 75 °C
--------	-------------

操作/应用

运行模式	接通延迟
------	------

其他

可重复性（最大值）	±10%
-----------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-1423157-4
7012AK=RLY,STD,ON,2P,120VAC,30

客户还购买了



TE 产品编号8-2176070-5
3521 33K 1% 2W



TE 产品编号2-1423159-3
7012PC=RLY,STD,ON,2P,125VDC,15



TE 产品编号192004-8
BAND STRIP LA1A(.006)SIL



TE 产品编号1-1423159-0
7012NK=RLY,STD,ON,2P,48VDC,30




TE 产品编号4-2027183-3
KUEP-11D15-125=RELAY,3A,2C,
AGCDO,QC.187,



TE 产品编号4-1393117-2
KUP-11D11-24=KU



TE 产品编号1423164-4
7022NC=RLY,STD,OFF,2P,48VDC,1



TE 产品编号4-1393127-8
PRD-11DH0-125=PRD

文档

数据表/目录页

[5-1773450-5_sec12_7000](#)

英文版本