

W51-A122B1-6

✓ 有效

TE 内部编号 1423673-9

Thermal Circuit Breaker, Trip-Free - Switchable, Illuminated, Red Actuator, 125 VAC, 50 VDC, 6 A, 1 Pole, 4 – 40 seconds Trip Time at 200%

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 断路器



断路器类型: **热控**

电路功能: **自动跳闸 - 可开关**

照明: **带有**

致动器颜色: **红色**

工作电压: 125 VAC

产品特性

产品类型特性

断路器种类	角度按钮
致动器类型	摇臂
断路器类型	热控
照明	带有

结构特性

面板切口尺寸	28.5 x 13.5 mm[1.122 x .531 in]
电路功能	自动跳闸 - 可开关
极数	1

电气特征

工作电压	50 VDC
额定电流	6 A
中断能力	1000A @ 250VAC/50VDC

主体特性

致动器颜色	红色
-------	----

接触件特性

200% 时的动作时间	4 – 40 seconds
-------------	----------------

端接特性

端子配置	6.35 [.25] 直式快速连接公端
------	---------------------



机械附件

安装选项	卡口 1.122 x .531 (28.5 x 13.5) 面板切口
------	------------------------------------

尺寸

面板厚度（建议值）	.75 – 3 mm[.03 – .118 in]
-----------	---------------------------

识别标记

冲压标记类型	RESET/OFF 印刷
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2018年1月（181） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 8-1423673-9

W51-A152A0-10=CKTBKR,THERM,ROCK,QC.250,P

TE 产品编号 175022-1

250 PL EX REC. 18-14AWG PTBR

TE 产品编号 1423673-2

W51-A121B1-6=CKTBKR,THERM,ROCK

TE 产品编号 3-2486200-1

W52-A122B1-6=CKTBKR,THERM,ROCK

客户还购买了

TE 产品编号 1571079-4

PRASD1-16F-BB000=POWER ROCKER

TE 产品编号 1825095-2

TP11CGPC204

TE 产品编号 3-1879354-2

RR03 5% 6R2 AMMO

TE 产品编号 1827654-2

2mm pitch Battery Plug Assy. 7P. H=4.0

TE 产品编号 534206-1

02 MODII VRT DR CE 100/115

TE 产品编号 1879234-7

SMF5 910R 5%

TE 产品编号 7-215464-4

04P.MICRO-MATCH MOB

TE 产品编号 4-2176230-6

3522 4K7 5% 3W

TE 产品编号 3-1423673-9

W51-A152A1-5=CKTBKR,THERM,ROC

TE 产品编号 2176407-1

3560 13K 1%

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1423673-9_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1423673-9_F.3d_igs.zip

英文版本

W51-A122B1-6

Thermal Circuit Breaker, Trip-Free - Switchable, Illuminated, Red Actuator, 125 VAC, 50 VDC, 6 A, 1 Pole, 4 – 40 seconds Trip Time at 200%



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1423673-9_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[W51 Rocker-Actuated Thermal Circuit Breaker/Power Switch With Optional Indicator Lamp](#)

英文版本

机构认证

[3C 认证](#)

英文版本