

CII

TE 内部编号 1437493-2

Time Delay Relays, Knob, 24VDC Input Voltage, 10A Contact  
Current Rating, On-Delay, 1.5 – 15 seconds Delay Time, Chassis

[在 TE 官网查看>](#)
[继电器和接触器 > 继电器 > 延时继电器](#)


控制类型: 旋钮

输入电压: 24 VDC

触点额定电流: 10 A

运行模式: 接通延迟

延迟时间: 1.5 - 15 秒

## 产品特性

### 电气特征

驱动系统	DC
输入电压	24 VDC

### 接触件特性

端子排列方式	2 Form C、DPDT、2 C/O
控制类型	旋钮
触点额定电流	10 A
延迟时间	1.5 - 15 秒

### 端接特性

继电器连接类型	端子
端子配置	螺纹式端子, 螺纹式端子

### 机械附件

产品安装特性类型	安装支架
产品安装类型	底盘

### 尺寸

产品宽度	82.55 mm[3.25 in]
产品长度	114.8 mm[4.52 in]
产品高度	78.4 mm[3.09 in]



操作/应用

运行模式	接通延迟
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1423162-5  
7022AC=RLY,STD,OFF,2P 120VAC,1

客户还购买了



## 文档

### 数据表/目录页

[5-1773450-5\\_sec12\\_7000](#)

英文版本