



开关 > 滑动开关



触点额定电流: .1 A

配置（极掷）：**双极 - 双掷**

端子基材: **铜合金**

致动器数量: **单**

位数: 2

产品特性

结构特性

配置（极掷）	双极 - 双掷
致动器数量	单
位数	2

电气特征

触点额定电流	.1 A
工作电压	30 VDC

主体特性

致动器方向	顶部
致动器行程	2 mm[.079 in]
致动器材料	聚缩醛
致动器颜色	黑色

接触件特性

端子基材	铜合金
开关端子电镀材料	银

端接特性

端接柱体和尾部长度	2.5 mm[.098 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

尺寸

产品宽度	7.3 mm[.287 in]
------	-----------------



产品长度	11 mm[.433 in]
致动器长度	2.01 mm[.079 in]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB, UL 94V-0
----------	-------------------

其他

等级	仪表
----	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2016年6月（169） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号5-104319-2
20 MODII HDR DRRR SHRD LF



TE 产品编号1-328690-2
JAM NUT, GOLD PLATED



TE 产品编号6-747844-9
9P RA MSFL 318 RCPT



TE 产品编号3-1546159-1
6WWW-11-008=#6 TRIBARRIER TERM



TE 产品编号6-1825011-4
ASF62RG04=6PDT AUTOSLIDE

TE 产品编号1986563-4
SSB7TP040402=TERM BLOCK ASSY

TE 产品编号2-330312-2
MINIATURE THREADED
RECEPTACLES

TE 产品编号2-796608-3
6WWV-15-008=#6 TRIBARRIER

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1437575-5_B_c-1437575-5-b.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1437575-5_B_c-1437575-5-b.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1437575-5_B_c-1437575-5-b.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。