



TE 内部编号 1438188-2
12 V / 24 V, 4 Position, Automotive Housing for Female Terminals,
Wire-to-Board, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Sealable, Gray, Wire &
Cable, Signal
[在 TE 官网查看>](#)

汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > GET .64 CONNECTOR SYSTEM, RECEPT AND TAB



标称电压架构: 12 V, 24 V
连接器和壳体类型: 母端子护套
位数: 4
可密封: 是
工组温度范围: -40 – 145 °C [-40 – 293 °F]

[所有 GET .64 CONNECTOR SYSTEM, RECEPT AND TAB \(62\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	2
位数	4
行数	1

电气特征

标称电压架构	12 V, 24 V
--------	------------



主体特性

出线角度	180° °
主要产品颜色	灰色
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	.64mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.64 mm[.02 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA 66 GF35
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
产品宽度	31.4 mm[1.24 in]
产品长度	19.4 mm[.764 in]
连接器高度	19.6 mm[.77 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 145 °C[-40 – 293 °F]
工作温度（最大值）	145 °C[145 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	USCAR-2
------------	---------

包装特性

封装数量	1680
封装方法	Box



其他

可维修	否
能够保证连接器位置	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JAN 2025 (247) SVHC > Threshold: Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in Component Part) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in Component Part) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component Part) Article Safe Usage Statements: Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 9-1419161-3
1X4 SEALED GROMMET

TE 产品编号 CAT-G3353-T273
GET .64 CONNECTOR SYSTEM,
RECEPT AND TAB

TE 产品编号 4-1419161-7
1X4 SEALED SPACER

TE 产品编号 1991012-1
KVM Blanking Plug

客户还购买了

TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Connector Solid Contacts

TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM 连接器壳体

文档

产品图纸

1X4 SEALED PLUG ASS'Y, KEY A,
英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1438188-2_E1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1438188-2_E1.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1438188-2_E1.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

ENG_CS_1307992_1_GET_64_Interconnection_

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本