



汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 2

可密封: 是

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----



连接器和键控代码	B
接触件特性	
端子大小	.64mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.64 mm[.02 in]
端子额定电流（最大值）	7.7 A
机械附件	
应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
外壳材料	尼龙 6/6 GF35
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
尺寸	
产品宽度	35.3 mm[1.39 in]
产品长度	20.6 mm[.811 in]
连接器高度	16.4 mm[.646 in]
使用环境	
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
操作/应用	
电路应用	Signal
行业标准	
与机构/标准产品兼容	SAE/USCAR-2
UL 阻燃性等级	UL 94HB
包装特性	
封装方法	包装
封装数量	25
其他	



能够保证连接器位置	是
-----------	---

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in 27520038520) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 27520038520) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in 27520038520) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 638485-4 PLUG OUTER HSG,2POSN	 TE 产品编号 638551-4 CONTACT,FEMALE,0.64MM,SN,22	 TE 产品编号 1326028-5 .64MM FEM CONT,AU,18-20,FORMED	 TE 产品编号 1326525-2 SEAT POS SENSOR ASSY, GENERAL SALES
--	--	---	--





TE 产品编号 1326028-6
0.64MM FEMALE CONTACT,AU,
22AWG



TE 产品编号 1326028-1
0.64MM FEMALE CONTACT,AU,18-20



TE 产品编号 638551-1
CONTACT,FEMALE,0.64MM,SN,18-20




TE 产品编号 1326028-4
0.64MM FEMALE CONTACT,AU,
22AWG




TE 产品编号 638551-2
CONTACT,FEMALE,0.64MM,SN,22



TE 产品编号 638481-2
PLUG,INNER HSG, 2POS KEY B



TE 产品编号 1326028-2
0.64MM FEMALE CONTACT,AU,
22AWG



TE 产品编号 1326028-3
0.64MM FEMALE CONTACT,AU,18-20



TE 产品编号 638551-3
CONTACT,FEMALE,0.64MM,SN,18-20

该系列中的其他产品 | AMP .64 连接器系统



Automotive Signal & Power Connector
Housings(13)



Automotive Signal & Power Headers(1)



汽车端子(5)



汽车连接器护套(13)



汽车连接器盖帽(4)

客户还购买了



文档

产品图纸
0.64MM, 2POSN SEALED PLUG, GRA
英文版本

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_CVM_1438426-3_C.2d_dxf.zip
英文版本
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1438426-3_C.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1438426-3_C.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

使用说明书
使用说明书（美国）
英文版本