




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 公端

线径: .34 – 1.03 mm²

对接公端宽度: 5.08 mm [.2 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

连接容量	单
与线缆类型兼容	分离式导线

接触件特性

快速断开端子类型	公端
对接公端宽度	5.08 mm[.2 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	预镀锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件



接合固定类型	锁定枪
--------	-----

尺寸

线径	.34 – 1.03 mm ²
----	----------------------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

包装特性

封装方法	卷/箱
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-293041-2
FF TAB CONTACT 6.3 SERIES (STRIP FORM)

TE 产品编号 180352-2
FF 250 TAB 4-6MM2 PTBR

TE 产品编号 160923-2
FF 110 TAB 24-20 AWG .016 PTPB

TE 产品编号 7-293041-2
FF 250 PLUG 0.35-1MM2 TPBR

TE 产品编号 170030-5
FF 250 TAB 20-14AWG PTBR

TE 产品编号 144839-2
FF 5MM TAB 17-12 AWG .031 PTPB

TE 产品编号 293041-2
FF 250 TAB 0.35-1.0MM2 TPBR

TE 产品编号 3-293041-2
FASTIN FASTON 250 TAB 0.35-1.00 MM2 PTPBR

TE 产品编号 160762-4
FF 110 TAB 0.5-1.5MM2 PTPBR

客户还购买了

TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM 连接器壳体

文档



产品图纸

FF 5MM TAB 22-17 AWG .031 PTPB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_144838-2_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_144838-2_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_144838-2_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

LANGUETTE DE 5 A DOUBLE VERROUILLAGE REF. 144838 SUR MACHINE AUTOMATIQUE

英文版本