



Get .64 连接器系统

TE 内部编号 1456987-1

8 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Black, Wire & Cable, Signal, Get .64 Connector System

[在 TE 官网查看>](#)

汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 8

可密封: 否

工组温度范围: -40 – 120 °C [-40 – 248 °F]

行数: 2

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
位数	8
行数	2

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性



出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	.64mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.64 mm[.025 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA 66 GF35
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
产品宽度	23.4 mm[.921 in]
产品长度	13.47 mm[.53 in]
连接器高度	17.6 mm[.693 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
工作温度（最大值）	120 °C[248 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IP67
与机构/标准产品兼容	USCAR-2
UL 阻燃性等级	UL 94HB

包装特性

--	--



封装数量	1
封装方法	包装
其他	
可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [Get .64 连接器系统](#)



Automotive Signal & Power Connector Housings(86)



Automotive Signal & Power Headers(3)



汽车端子(28)



汽车连接器护套(86)



汽车连接器盖帽(5)

客户还购买了



TE 产品编号1-969489-3
6POS MOS REC COD A



TE 产品编号9-1452415-7
58 POS MIXED, MCON CONNECTOR



TE 产品编号2069527-1
GLOW PLUG 1P HOUSING PUSH LEG VERSION




TE 产品编号1-2203973-2
26POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD, COD A



TE 产品编号2-2308295-1
1POS,PCON12,REC HSG,90 DEG, UNSLD,COD B




TE 产品编号2208798-6
6POS,0.64 GENER. Y,REC HSG,ASSY




TE 产品编号1456570-1
SUB-ASSY,PLUG,2.8/6.3,38 WAY,ABS



TE 产品编号2141628-4
96POS,MCON-1.2 CB,REC HSG,ASSY, SLD



TE 产品编号776129-6
.070 MULTILOCK RECPT 14AWG CON



TE 产品编号1123391-3
040-3 MLC PLUG HSG ASSY 24P

文档



产品图纸

2x4 Fem unsealed LP assy Key A

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1456987-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1456987-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1456987-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本