




连接器 > PCB 连接器 > 内存卡连接器 > 卡弹出器



位数: 68
卡槽数: 1
按钮弹射器位置: 左
连接器外形: 标准
屏蔽: 否

产品特性

产品类型特性

框架外盖材料	不锈钢
导轨材料	液晶聚合物 (LCP)
兼容卡	内存卡
按钮弹射器位置	左
轨道板材料	不锈钢

结构特性

位数	68
卡槽数	1

主体特性

按钮材料	液晶聚合物 (LCP)
护罩材料	液晶聚合物 (LCP)
按钮颜色	黑色
弹射器材料	不锈钢
屏蔽材料	不锈钢



连接器外形	标准
-------	----

尺寸

PCB 的外形高度	4.19 mm[.275 in]
-----------	------------------

操作/应用

屏蔽	否
----	---

包装特性

封装方法	Tray, 盒和托盘
封装数量	10

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | RAYCHEM STSS



PCMCIA 连接器(1)



USB 电缆组件(1)



卡弹出器(2)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts




TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM 连接器壳体

文档

产品图纸

MEMCD STD LEFT EJECTOR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_146019-1_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_146019-1_O.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_146019-1_O.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_146019-1_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_146019-1_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_146019-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。