



继电器和接触器 > 机电继电器 > Signal Relays: SMT, PCB Mount, 2 Amp



继电器和接触器类型: 射频继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 双稳态、1 个线圈

端子排列方式: 1 Form C SPDT-CO

触点额定电流: 2 A

所有 Signal Relays: SMT, PCB Mount, 2 Amp (27)

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	射频继电器
-----------	-------

结构特性

端子特性	鸥翼
继电器选项	射频等级, 电源开关
端子极数	1
端子排列方式	1 Form C SPDT-CO

电气特征

端子极限短时电流	2 A
端子极限关合电流	2 A
端子极限连续电流	2 A
端子极限断开电流	2 A
打开端子间绝缘初始电介质	600 Vrms



端子开关电压（最大值）	250 VAC
电压驻波比（高频参数）	1.07db (100MHz), 1.45db (900MHz)
线圈电阻	2057 Ω
绝缘初始电阻	1000000 M Ω
触点额定电流	2 A
线圈电压额定值	12 VDC
端子电压额定值	30 VDC
线圈功率额定值（直流）	.07 W
端子和线圈间绝缘初始电介质	1000 Vrms

信号特征

隔离（高频参数）	-40dB @ 3GHz, -72dB @ 900MHz, -80dB @ 100MHz
插入损耗（高频参数）	-.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.4dB @ 3GHz

主体特性

	2.5 oz
外壳类型	支持抗焊剂自动焊接且可清洗

接触件特性

端子电镀材料	金
端子材料	镍

端接特性

干线端接和连接类型	PCB SMT
线圈端接和连接类型	PCB SMT

机械附件

产品安装类型	板安装
--------	-----

尺寸

产品宽度	7.2 mm[.283 in]
产品长度	14.6 mm[.574 in]
产品高度	9.1 mm[.358 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
环境保护类别	RTIII
环境温度（最大值）	85 °C[185 °F]



操作/应用

电流类型	DC
线圈励磁系统	双稳态、1 个线圈

包装特性

封装方法	Reel, 盒和纸箱
------	------------

其他

线圈功率额定值类	≤.15 W
端子电流类	≤2 A
高度类（机械）	9 – 10 mm
长度类（机械）	14 – 16 mm
宽度类（机械）	6 – 8 mm

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 1462051-9
HF3 76 = 50OHM 70MW 12V BIST
1COIL

该系列中的其他产品 | Axicom HF3



PCB 继电器(36)




直流继电器(36)

客户还购买了



TE 产品编号5-103956-1
10X2 MTE RCPT SR LATCH .100CL



TE 产品编号3-640601-6
06P MTA156 CONN ASSY 22AWG LF



TE 产品编号826942-5
5P MOD2 STIFT LEI



TE 产品编号1415899-7
RZ01-1C4-D005




TE 产品编号1-1462051-2
HF3 93 = 50OHM 140MW 5V BIST
2COIL



TE 产品编号6-1879494-7
CRGH0603 5% 560R 0.2W




TE 产品编号2170704-4
CAGE ASSY, QSFP28 1X1, SPRING, HS



TE 产品编号6469025-1
HM-ZD 2PR HDR 40P 2.5MM



TE 产品编号6469081-1
HMZD 3PR, RECEPTACLE ASSEMBLY



TE 产品编号2-1437186-7
FST-21A-13



文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1462050-2_A6.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1462050-2_A6.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1462050-2_A6.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Axicom Signal and High Frequency Relays (RF Switches) APPLICATION NOTE #2

英文版本

HF3 Relay Datasheet

英文版本

产品规格

Definitions General Purpose Relays

英文版本