




连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口：SMB

射频连接器种类：母端

射频连接器插接外直径（近似值）：4.75 mm [.187 in]

阻抗：50 Ω

射频连接器耦合机制：螺丝

产品特性

产品类型特性

连接器形状	圆形
连接器产品类型	连接器组件
射频接口	SMB
射频连接器种类	母端
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜
主体材料表面涂层	电镀
主体电镀材料	银

接触件特性

射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
---------------	--------



射频连接器中心端子材料

铍铜合金

端接特性

线缆端接方法	焊料槽
--------	-----

机械附件

面板安装特性类型	螺纹
射频连接器耦合机制	螺丝
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	螺钉

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	4.75 mm[.187 in]
-----------------	------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装方法	包装
------	----

其他

等级	商业
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in 74019106) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了




TE 产品编号845569-000
D-602-0278




TE 产品编号66103-3
III+ PIN,24-20,15AU/FL,LP



TE 产品编号788158-2
SLD CPC RCPT ASSY,13-9,STD SEX



TE 产品编号910661-000
D-602-0279



TE 产品编号6565199-1
TC-ZIF HDR ASSY 260P



TE 产品编号1-1337430-0
BNC Str Plg Hex 50Ohm Silver Pltd RG174A

文档

产品图纸

031-0003-0001

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1466287-1_R.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1466287-1_R.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1466287-1_R.3d_stp.zip

英文版本

031-0003-0001

SMB Connector, Receptacle, 50 ohm, Screw, 1 Position, Wire & Cable, Panel Mount,
-55 – 125 °C [-67 – 257 °F], Solder Pot, Straight, Brass, Plated

