




连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > High Pin Count Header



PCB 安装方向: 水平

PCB 端接方法: 通孔 - 螺钉

可密封: 否

连接器和端子端接到: 印刷电路板

主要产品颜色: 土黄色

[所有 High Pin Count Header \(43\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	是
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	水平
----------	----

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 螺钉
----------	---------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

使用环境



工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




该系列中的其他产品 | [.64/025 连接器系统](#)



其他汽车连接器附件(4)



汽车接头(148)




汽车端子(17)



汽车连接器护套(117)



汽车连接器盖帽(5)



汽车连接器锁和位置保证(1)



连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-LMPH9507
Low & Medium Power Header



TE 产品编号2290247-1
0.50 HSL CONN CAP ASSY KEY-A W/O FLANGE



TE 产品编号292174-4
CT BOX HDR V SMT 4P O/TAPE NAT




TE 产品编号6437288-6
26POS,AMP SUPERSEAL 1.0MM,PIN HSG ASSY



TE 产品编号171825-2
2 POS EIS POST HDR




TE 产品编号171825-8
POST HDR ASSY VERT AMP EI CONN



TE 产品编号174979-2
040 MLC CAP ASSY V 28P



TE 产品编号1-171825-2
POST HDR ASSY VERT AMP EI CONN



TE 产品编号171882-1
MIC 13P CAP ASSY

文档



025/040 CAP HSG ASSY 70P ALL Sn

日语

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1473193-7_H1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1473193-7_H1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1473193-7_H1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

日语

Crimping .040III Unsealed Contact, Receptacle

日语

Crimping of 025 Receptacle Contact

日语

应用规格

日语

使用说明书

使用说明书（非美国）

日语

025/040 I/O Connector

日语