



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



接合对准: 带有

接合对准类型: 极化

连接器和壳体类型: 母端

接合固定类型: 锁闩

连接器系统: 线到板

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	导线橡胶
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	6
行数	1

电气特征

工作电压	500 VAC
------	---------

主体特性

连接器密封件颜色	蓝色, 黑色
应力消除类型	线夹
密封材料	NBR（丁腈橡胶）
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子布局	直插式
端子类型	插座
壳体內的端子定位力	带有



端子额定电流（最大值）	2 A, 7 A
-------------	----------

机械附件

应力消除	带有
接合对准	带有
接合对准类型	极化
接合固定类型	锁门
接合固定	带有

壳体特性

外壳材料	PBT GF15
------	----------

操作/应用

无卤素	是
屏蔽	否

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号ZPF000000000148762
DMC-M 99-04 AN (=33537-P0000)



TE 产品编号CAT-DMC-MD-26
Rectangular Connector Receptacle Extenders, Tool-less Assembly



TE 产品编号EF9981-000
222K121-25L/225-0



TE 产品编号204502-4
RECEPT ASSY,26 POSN,AMPLIMITE



TE 产品编号205162-6
AMPLIMITE,ASY,PLUG,109,1



TE 产品编号1757624-1
SZ 8 COAX PIN,RG142,HEX CRIMP

文档

CAD 文件
3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1473393-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1473393-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1473393-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

EP Contact for NEW MOTOR CONNECTOR

日语

应用规格



日语

使用说明书
使用说明书 (非美国)

日语

使用说明书 (非美国)

日语