



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **线到板**

位数: **5**

中心线（间距）: **2 mm [.078 in]**

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	部分带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	1
装载位置数量	5
连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	垂直
位数	5
行数	5

电气特征

工作电压	32 VDC
------	--------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性



端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 µm[50 µin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2 µm[78.74 µin]
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
端子接合区域电镀材料厚度	.2 µm[7.87 µin]
端子类型	母端
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.6 mm[.023 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.007 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准类型	极化
PCB 安装对准	带有
接合固定	不带
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

中心线（间距）	2 mm[.078 in]
外壳材料	热塑性

尺寸

连接器宽度	6.4 mm[.251 in]
连接器高度	13 mm[.511 in]
连接器长度	19.8 mm[.779 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 75 °C[-22 – 167 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------



行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tube
------	------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 4-2295044-5
RITS CONN. PLUG ASSY 5P GREEN TIN



TE 产品编号 3-2295044-5
RITS CONN. PLUG ASSY 5P ORANGE TIN



TE 产品编号 2-2295044-5
RITS CONN. PLUG ASSY 5P BLUE TIN



TE 产品编号 2295044-5
RITS CONN. PLUG ASSY 5P YELLOW TIN



该系列中的其他产品 | RITS 板端 PCB 安装式连接器



客户还购买了





文档

产品图纸

RITS CONN.HDR ASSY 5P

日语

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1473565-5_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1473565-5_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1473565-5_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Remote Input Output Terminal System (RITS) Connectors

英文版本

产品规格

标准操作程序

日语

使用说明书

使用说明书（非美国）

日语

RITS Connector Interconnection System/e-CON Connector

日语

机构认证

UL 报告

英文版本