




连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Superseal 连接器护套：1.0 mm



位数: 26

连接器和壳体类型: **母端子护套**

接合插针直径: 1 mm [.039 in]

连接器系统: **线到板**

中心线（间距）: 3.5 mm [.138 in]

[所有 Superseal 连接器护套：1.0 mm \(22\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
混合型连接器	否
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板
可密封	是
主要锁定特性	触点固定器
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	26
行数	2

电气特征

标称电压架构	250 V
--------	-------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子大小	1mm
端子类型	插座



接合插针直径	1 mm[.039 in]
端子额定电流（最大值）	7 A

机械附件

接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	3.5 mm[.138 in]
---------	-----------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 CAT-SU763-H342
Superseal 连接器接头：1.0 mm

该系列中的其他产品 | SUPERSEAL 1.0mm



汽车接头(39)



汽车连接器护套(22)



矩形后壳和夹具(3)




连接器后盖(3)



连接器密封件和盲堵(1)


客户还购买了



TE 产品编号1473284-1
MICRO TIMER II 6POS PLUG ASSY



TE 产品编号1-794617-4
14POS,MICRO MNL,RCPT HSG



TE 产品编号42068
110 FASTON REC 22-18 AWG BR



TE 产品编号9-1719678-9
48 POS MIXED REC HSG



TE 产品编号254539-E
SMCQ 40 M AB VV 8-03 CL * H007 137
E005

TE 产品编号2311403-3
CAP, SQ, ILLUMINATED TACT
SWITCH, RED

TE 产品编号DRC20-50P01
HDR, 50P, BLK, ST, AU/NI/CU, 01

TE 产品编号1473712-2
SUPER SEAL 2ROW 26POS PLUG ASS

TE 产品编号2-1437290-5
102282-24=DWG#C1022 REV C

TE 产品编号1394909-2
SHIELD, 180 DEG., 94POSN.
RECEPTACLE HSG

文档

产品图纸

SUPER SEAL 2ROW 26POS PLUG ASS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1473712-1_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1473712-1_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1473712-1_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

Super Seal Connector

日语



应用规格

日语

机构认证

UL 报告

英文版本