



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .16 – 1.31 mm<sup>2</sup>

对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

对接公端厚度: .33 mm [.013 in]

产品特性

产品类型特性

|     |    |
|-----|----|
| 插入力 | 正常 |
|-----|----|

结构特性

|         |       |
|---------|-------|
| 与线缆类型兼容 | 分离式导线 |
| 连接容量    | 单     |

接触件特性

|          |                  |
|----------|------------------|
| 快速断开端子类型 | 母端               |
| 对接公端宽度   | 4.75 mm[.187 in] |
| 对接公端厚度   | .33 mm[.013 in]  |
| 端子方向     | 直式回转             |
| 端子基材     | 黄铜               |
| 端子电镀材料   | 无镀层              |
| 压接类型     | F 型压接            |
| 压线筒类型    | Open             |

端接特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|       |    |
|-------|----|
| 产品端接到 | 线缆 |
|-------|----|

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 带有 |
|-------|----|

尺寸

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 产品长度   | 22.28 mm[.877 in] |
| 端子材料厚度 | .33 mm[.013 in]   |
| 线径     | .16 – 1.31 mm²    |

使用环境

|      |     |
|------|-----|
| 绝缘选项 | 非绝缘 |
|------|-----|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 2500 |
| 封装方法 | Reel |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件





TE 产品编号 1814988-1  
.250SERIES FASTIN-FASTON TAB  
AMPLIVAR



TE 产品编号 63481-2  
RCPT STATOR 21-15 0173PTPBR



TE 产品编号 1494211-1  
SIZE(2.8) AMPLIVAR FASTON RECP



TE 产品编号 1478484-2  
STATOR TERMINAL



TE 产品编号 1494212-2  
SIZE(2.8) AMPLIVAR FASTON RECP



TE 产品编号 1742685-1  
FASTON 187 TERMINAL-FLAG REC  
18 AWG TPBR



TE 产品编号 1494212-1  
SIZE(2.8) AMPLIVAR FASTON RECP

该系列中的其他产品 | 专用端子




PCB 端子(2)




快速断开(9)

客户还购买了



TE 产品编号137963J001  
V2-1.5-0-SP-SM



TE 产品编号5069874011  
CGPT-19/9.5-0-SP




TE 产品编号41330  
RING 18-14 AWG TPBR




TE 产品编号60577-1  
110 FASTON REC 22-18 AWG TPBR




TE 产品编号469542-3  
FLOATING SHEAR



TE 产品编号2-520080-2  
ULTRA-FAST .110/.125 ASY REC 22-18  
TPBR



TE 产品编号2-520405-2  
ULTRA-FAST 250 ASY REC 22-18 TPBR



TE 产品编号794956-3  
VAL-U-LOK SKT PHBZ SN 22-18AWG





TE 产品编号1742841-1  
187 FASTON,REC.,20-16 AWG,NPST



TE 产品编号1776293-2  
TSB23002DS=EUROPA TERM BLK, 8MM

文档

产品图纸

STATOR TERMINAL

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1478484-1\_D.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1478484-1\_D.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1478484-1\_D.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

AMPLIVAR Stator Receptacles with FASTON Mating End

英文版本