




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .16 – 1.31 mm²

对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

对接公端厚度: .33 mm [.013 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
对接公端厚度	.33 mm[.013 in]
端子方向	直式回转
端子基材	黄铜
端子电镀材料	无镀层
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

--	--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

产品长度	22.28 mm[.877 in]
端子材料厚度	.33 mm[.013 in]
线径	.16 – 1.31 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

包装特性

封装数量	2500
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件





TE 产品编号 1478484-1
STATOR TERMINAL



TE 产品编号 1814988-1
.250SERIES FASTIN-FASTON TAB AMPLIVAR



TE 产品编号 63481-2
RCPT STATOR 21-15 0173PTPBR



TE 产品编号 1742685-1
FASTON 187 TERMINAL-FLAG REC 18 AWG TPBR



TE 产品编号 1494212-2
SIZE(2.8) AMPLIVAR FASTON RECP



TE 产品编号 1494211-1
SIZE(2.8) AMPLIVAR FASTON RECP



TE 产品编号 1494212-1
SIZE(2.8) AMPLIVAR FASTON RECP

该系列中的其他产品 | 专用端子



PCB 端子(2)



快速断开(9)

客户还购买了



TE 产品编号137963J001
V2-1.5-0-SP-SM




TE 产品编号NB14832001
DWP-125-1/2-0-STK



TE 产品编号NB20424001
VERSAFIT-3/32-0-SP



TE 产品编号EG8105-000
VERSAFIT-1/4-0-15MM




TE 产品编号5069874011
CGPT-19/9.5-0-SP



TE 产品编号NB20164001
VERSAFIT-1/8-0-SP



TE 产品编号330021
SPLICE,CE 22-16



TE 产品编号3-350819-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 16-14 AWG TPBR



文档

产品图纸

STATOR TERMINAL

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1478484-2_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1478484-2_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1478484-2_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

AMPLIVAR Stator Receptacles with FASTON Mating End

英文版本