



能源和电力产品 > 街道照明保险丝盒



额定电压: 400 V

街道照明产品类型: 街道照明保险丝盒

门高度: 300 mm, 350 mm

门宽度: 100 mm

IP 等级: IP54

产品特性

产品类型特性

街道照明产品类型	街道照明保险丝盒
保险丝类型	D01

结构特性

照明设备电缆数量（最大值）	2
保险丝数量	3
地下电缆数量（最大值）	3
馈线电缆端子类型	罩盖
每根电缆中的导线数（最大值）	4
固定	L1, L2, L3, PEN

电气特征

额定电压	400 V
------	-------

主体特性

外盖颜色	灰色
------	----

尺寸

门高度	300 mm, 350 mm
门宽度	100 mm
杆直径	120 mm



兼容电缆截面（最大值）	16 mm²
-------------	--------

使用环境

工组温度范围	-25 – 55 °C
--------	-------------

操作/应用

电源元件应用类型	杆内部和室外
紫外线稳定型	是

行业标准

IP 等级	IP54
-------	------

产品供货情况

产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
--------	--------------------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




 TE 产品编号 C15515-000 GURO-F-D1-04	 TE 产品编号 A73919-000 GURO-F-D1-06	 TE 产品编号 838144-000 GURO-F-D1-16	 TE 产品编号 D24969-000 GURO-F-D1-02
 TE 产品编号 A05271-000 GURO-F-D1-10	 TE 产品编号 F31979-000 GURO-F-D1-SC		

该系列中的其他产品 | [GURO EKM](#)



[街道照明保险丝盒\(179\)](#)

客户还购买了

 TE 产品编号CAT-CRSM 用于电缆维修的拉链套管	 TE 产品编号792386-000 EKM-1281-3D1-4X16-2PG-C2	 TE 产品编号E04647-000 HEL-4898-Z
--	--	---

文档

[产品图纸](#)
[EKM-1281-3D1-4X16-2PG-C3](#)
[英文版本](#)

[数据表/目录页](#)
[UBERSPANNUNGSSCHUTZ](#)
[德语](#)



EKM1281-FUSE-BOX-STREET-LIGHTING

英文版本

EKM-1281-3D1-4X16-2PG-C3

德语