




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: **插针**

端子接触部电镀材料: **金 (Au)**

端子基材: **黄铜**

产品端接到: **印刷电路板**

端子额定电流（最大值）: **10 A**

产品特性

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.76 μm[29.9212 μin]
端子方向	直式
PCB 端子端接区域电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[29.9212 μin]
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	10 A

端接特性

产品端接到	印刷电路板
-------	-------

机械附件

带导线绝缘	不带
PCB 安装固定	不带

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

--	--



封装方法	零散零件
封装数量	1

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | Z-PACK 2mm HM




板对板接头和插座(46)




电源端子(2)



矩形电源连接器(46)



硬公制背板连接器(265)



连接器硬件(91)



连接器端子(2)

客户还购买了




TE 产品编号292132-3
CT P/HDR BOX V 3P NAT



TE 产品编号292230-3
1.5 MINI CT SGL V SMT W/BOSS 3




TE 产品编号350980-2
.045 POST CONTACT




TE 产品编号3-640311-1
MINI AMP-IN 22-18 AWG .008PTPPHBZ



TE 产品编号647171-4
04P SL156 HSG W/LR & TAB W/O#2



TE 产品编号1393143-6
27E122=SOCKET,KRP,8,SCW,SURF-MOUNT



TE 产品编号1571300-3
TACT,RTANG,SMT,SEALED,GUID PIN, T/R

文档

产品图纸

PWR CONT MALE SHRTCP MFBL10AMP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_148533-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_148533-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_148533-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

148533-1

Pin Contact, Gold (Au), Brass, Power, -55 – 125 °C [-67 – 257 °F], Z-PACK 2mm HM

