

RNF-150-1/4-0-1IN-T.031

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM RNF-150


TE 内部编号 149653P001

Heat Shrink Tubing, Black, 2:1, Single Wall, Shrinks To 3.2 mm [.125 in], Crosslinked Fluoropolymer, 6.35 mm [.25 in] Expanded Inside, RAYCHEM RNF-150

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > RNF-150 热缩管



热缩管产品类型: **热缩管**

主要产品颜色: **黑色**

收缩率: **2:1**

墙面类型: **单壁**

收缩后内径 (最大值): 3.2 mm [.125 in]

[所有 RNF-150 热缩管 \(27\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

电气特征

工作电压 (最大值)	.6 kV
------------	-------

主体特性

流体类型	水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料
主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1
主要产品材料	交联含氟聚合物
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚 (标称)	.3 mm[.012 in]
产品长度	25.4 mm[1 in]
恢复的壁厚 (公差)	.15 mm[.006 in]
收缩后内径 (最大值)	3.2 mm[.125 in]
原始内径 (最小值)	6.35 mm[.25 in]



使用环境

收缩温度（最小值）	110 °C
热缩管易燃性类型	高阻燃性
工组温度范围	-55 – 150 °C
收缩温度	150 °C

操作/应用

机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
------	--------------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	零件
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU

该系列中的其他产品 | RAYCHEM RNF-150



单壁热缩管(27)



热缩管(27)


客户还购买了



TE 产品编号1971777-3
PTL TPA HIGH TEMP 1 x 3 BLACK



TE 产品编号1971784-2
PTL TAB CONTACT, 16-19 AWG, 2X22 AWG



TE 产品编号4-1123722-5
3.96 EP PLUG HSG 5P(RED)



TE 产品编号CAT-P87074-C1701A
POWER TRIPLE LOCK High Temperature Caps



TE 产品编号1971783-2
PTL RECEPTACLE CONTACT, 16-19 AWG, 2X22



TE 产品编号60214-2
187 FASTON REC 20-16 AWG TPBR



TE 产品编号60742-2
187 FASTON REC 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号5-1971773-3
PTL 1X3 PLUG HSG HIGH TEMP KEY A LGR



文档

产品图纸

RNF-150-1/4-0-1IN-T.031

英文版本

数据表/目录页

Measuring_Single_Wall_Tubing

英文版本

Selecting_Correct_Tubing_1216

英文版本

RNF-150 Pages from 9-1773447-9

英文版本

High-Performance, Thin-Wall, Flexible, Fluoropolymer Heat-Shrinkable Tubing

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本