




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 3.31 – 5.26 mm²

对接公端宽度: 9.53 mm [.375 in]

对接公端厚度: 1.22 mm [.048 in]

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	9.53 mm[.375 in]
对接公端厚度	1.22 mm[.048 in]
端子方向	标志
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

--	--



带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	22.94 mm[.903 in]
兼容的绝缘直径范围	4.88 – 5.94 mm[.192 – .234 in]
端子材料厚度	.52 mm[.021 in]
线径	3.31 – 5.26 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

包装特性

封装数量	500
封装方法	零散零件/箱

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 151791-1
FLAG FASTON RECEPTACLE

TE 产品编号 140852-2
110 FASTON, REC., 22-18 AWG, TPBR

TE 产品编号 160625-2
110 FASTON, REC., 20-17 AWG, TPBR

TE 产品编号 180430-2
250 FASTON, FLAG, REC., 20-16 AWG, TPBR

TE 产品编号 160668-2
110 FASTON FASTON, REC., 20-16 AWG, TPBR

TE 产品编号 180429-2
250 FASTON, FLAG, REC., 17-14 AWG, TPBR

TE 产品编号 160626-2
110 FASTON, REC., 20-17 AWG, TPBR

TE 产品编号 1-160304-2
250 FASTON, REC., 14-17 AWG, TPBR

TE 产品编号 170141-2
187 FASTON, FLAG, REC., 20-16 AWG, TPBR

TE 产品编号 140719-2
110 FASTON, REC., 22-18 AWG, TPBR

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 375

PCB 端子(1)

压接端子护套(2)

快速断开(10)

客户还购买了



TE 产品编号32053
PIDG SPD 22-16 COMM 22-18MIL 8



TE 产品编号1217094-2
RCPT 250 POS-LOCK 18-14 TPBR




TE 产品编号2-36154-2
PIDG 22-16 22-18 MIL R 10;TAPE



TE 产品编号CAT-HST-SWFRX4
SWFR-X4 Heat Shrink Tubing



TE 产品编号CAT-C8114-P2
CORCOM P 系列多功能插口式滤波器



TE 产品编号87221-5
06 MODII HDR SRST UNSHRD .150



TE 产品编号1630027-6
HSC300 1R0 5%

文档

产品图纸

FASTON 375 REC FLAG 12-10 AWG TPBR LP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_151791-2_H.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_151791-2_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_151791-2_H.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

.110,.187 & 250 Series FASTON Terminals

英文版本

产品规格

英文版本