




端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 810 – 1290 CMA

螺钉尺寸: #6, M3.5

产品特性

产品类型特性

环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	#6, M3.5
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

电气特征

额定电压	300 V
------	-------

主体特性

绝缘套管颜色	紫色
--------	----

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡

机械附件



带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	810 – 1290 CMA
螺钉直径	3.6 mm[.142 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
产品长度	22.4 mm[.88 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	2.03 mm[.08 in]
兼容的绝缘直径范围	1.14 – 2.03 mm[.045 – .08 in]

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明





此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 576779
HHHT PIDG PEEK STRATO 20 ASSY


该系列中的其他产品 | PIDG

			
专用端子(1)	刀闸分断(11)	压接电线插针，公端和插针(41)	压缩连接器(17)
			
叉形端子(228)	手动压接工具(2)	接头(41)	环形端子(589)


客户还购买了



TE 产品编号5039274019
DR-25-1/4-0-SP



TE 产品编号36906
SPLICE,SOLIS BUTT 8



TE 产品编号3-643814-2
02P MTA100 CONN ASSY POL RIB



TE 产品编号1-1617029-5
HFW1130K07M = M39016/6-204M

文档

20 PIDG RT NO 6 STUD PURPL

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_152896_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_152896_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_152896_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。