

1534594-1 ✓ 有效

AMP | MCON Interconnection System

TE 内部编号 1534594-1

Automotive Terminals, Receptacle, Mating Tab Width 1.2 mm [.047 in], Tab Thickness .6 mm [.024 in], 23 – 22 AWG Wire Size, MCON Interconnection System

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 汽车端子 > MCON Receptacle and Tab



端子类型: 母端

对接公端宽度: 1.2 mm [.047 in]

对接公端厚度: .6 mm [.024 in]

端子传导: 0 – 24 A (低功率)

线径: 23 – 22 AWG

[所有 MCON Receptacle and Tab \(84\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
可密封	否
主要锁定特性	无尖刃主体

接触件特性

端子大小	1.2mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
典型额定电流	8.75 A
压接类型	F 型压接
端子类型	母端
对接公端宽度	1.2 mm [.047 in]
对接公端厚度	.6 mm [.024 in]
接触面电镀	锡 (Sn)

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.1 – 1.75 mm [.043 – .069 in]
线径	.25 – .35 mm ²
线径查找	22 AWG, 23 AWG

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C [176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F]
工作温度范围	-40 – 130 °C [-40 – 266 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

与机构/标准产品兼容	LV214
------------	-------

包装特性

封装数量	10000
封装方法	Reel

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-AM705-CH8172
AMP MCP, 密封连接器壳体



TE 产品编号 1718348-1
MCON 1.2 CB TAB STC SN



TE 产品编号 CAT-H3399-CH8172
重载密封系列连接器塑壳



TE 产品编号 1452426-1
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 1-1579007-0
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 8-1579008-4
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 1579007-8
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 9-1563173-9
96POS, MCON-1.2 CB, REC HSG, ASSY



TE 产品编号 2278584-1
67 POS, MIXED, REC HSG, ASSY, SEALED TYPE180



TE 产品编号 9-2208656-9
58POS, MCON 1.2 CB, REC HSG, ASSY



TE 产品编号 9-1452380-9
96 POS. CONNECTOR ASSY



TE 产品编号 2272975-1
6 Pos. Sealed MCON 1.2 Connect



TE 产品编号 2301462-1
30POS, HYBRID, REC HSG ASSY, SLD, COD A




TE 产品编号 9-1563172-9
58POS, MIXED, REC HSG, ASSY



TE 产品编号 1924393-1
14P MCON 1.2 SCCM Outer Housing






TE 产品编号 1924396-1
14P MCON 1.2 SCCM Inner Housing



该系列中的其他产品 | MCON Interconnection System



客户还购买了





文档

产品图纸

MCON 1.2 CB REC SRC SN

德语

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1534594-1_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1534594-1_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1534594-1_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

MCON Interconnection System

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

德语

应用规格

英文版本