



连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 引线框



引线框类型: 双列直插式 (DIL)

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

PCB 厚度 (已接受) : .63 mm [.025 in]

支座高度: 2 mm [.079 in]

引线框压具特性: 不带

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板
引线框类型	双列直插式 (DIL)

结构特性

卷绕方向	左
------	---

主体特性

引线框夹具长度	1.25 mm[.049 in]
引线框厚度	.25 mm[.01 in]
引线框夹具类型	F1
引线框宽度	18.1 mm[.712 in]
引线框压具特性	不带

接触件特性

端子基材	磷青铜
引线框插针长度	8.4 mm[.331 in]
引线框电镀材料	预镀锡

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----



壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

引线框间隙尺寸	.5 mm[.02 in]
PCB 厚度（已接受）	.63 mm[.025 in]
支座高度	2 mm[.079 in]

包装特性

封装数量	35000
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 1544425-1
[CTS 254 BRONZE PRE](#)

客户还购买了



TE 产品编号1544301-2
[CONTACT A SOUDER](#)



TE 产品编号1551576-5
[Shield Finger, 3.4mm](#)



TE 产品编号1544223-1
[CONTACT 718 MODIFI](#)



TE 产品编号640456-5
[05P MTA100 HDR ASSY F/L SQ STR](#)



TE 产品编号34108
[SOLIS R 22-16 COMM 22-18 MIL 8](#)

文档

产品图纸

[CONTACTS DIL DOUBL](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1544146-3_O_c-1544146-3-o.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1544146-3_O_c-1544146-3-o.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1544146-3_O_c-1544146-3-o.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

1544146-3

Dual-In-Line (DIL), 2.54 mm [.1 in] Centerline, Pre-Tin, Leadframes

