



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器盖帽



位数: 5

主要产品颜色: 黑色

保护和应力消除附件类型: 外壳

主要产品材料: PBT GF10

应力消除: 不带

产品特性

产品类型特性

可密封	否
保护和应力消除附件类型	外壳

结构特性

位数	5
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PBT GF10

机械附件

应力消除	不带
------	----

尺寸

兼容电缆束直径范围	14 mm[.551 in]
-----------	----------------

使用环境

工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装方法	Box
------	-----



封装数量	1000
其他	
可维修	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



该系列中的其他产品 | [NG1](#)



插入和拔出工具(13)



汽车端子(24)



汽车连接器护套(45)




汽车连接器盖帽(3)



连接器密封件和盲堵(9)


该系列中的其他产品 | NG 电源端子和连接器




其他汽车连接器附件(1)



插入和拔出工具(13)



汽车端子(24)



汽车连接器护套(45)



汽车连接器盖帽(3)



连接器密封件和盲堵(9)

客户还购买了



TE 产品编号2272162-1
MCON WIRE DRESS, 4P, STRAIGHT



TE 产品编号CAT-M8793-CH8172
MQS 连接器外壳



TE 产品编号2035363-5
1X6 GENERATION Y ASSY KEY D



TE 产品编号9-2208798-5
6POS,0.64 GENER. Y,REC HSG,ASSY



TE 产品编号1924900-1
Assy, Plug, 30p Hybrid Key A



TE 产品编号2098407-1
1X8 FEMALE ASSY YELLOW KEY B



TE 产品编号2272431-3
1X6 GET UNSLD SIDE LATCH PLUG, KEY C



TE 产品编号2098216-1
32P Carrier, GY



TE 产品编号1-2287336-1
72POS,MIXED,REC HSG,ASSY

文档

产品图纸

CAPOT PC 5V

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1544552-1_O.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1544552-1_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1544552-1_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

1544552-1

5 Position, Black, Cover, PBT GF10, -40 – 85 °C [-40 – 185 °F], NG Power Terminals and Connectors



产品规格

英文版本