



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **穿舱**

模块化接线端子产品类型: **快速连接接线端子**

主要产品颜色: **灰色**

产品间距: 9.53 mm [.375 in]

位数: 4

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	快速连接接线端子
-------------	----------

结构特性

电路数	2
块功能	穿舱
位数	4

电气特征

工作电压	300 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

接触件特性

端子基材	铜合金
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	20 A

端接特性

线缆端接方法	4 面快速连接
--------	---------

壳体特性

中心线（间距）	9.53 mm[.375 in]
---------	------------------

尺寸

--	--



产品间距	9.53 mm[.375 in]
------	------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号1SNK900001R0000
BAM4



TE 产品编号1SNL906602R0000
BJC16-2




TE 产品编号1SNA233000R0100
RC610



TE 产品编号1SNL610010R0000
C10/10





TE 产品编号1SNA231000R0700

RC510




TE 产品编号1SNL906603R0000

BJCI6-3




TE 产品编号1SNL606150R0000

C4/6.P



TE 产品编号1SNL606010R0000

C4/6



TE 产品编号1SNL900100R0000

EP5-6



TE 产品编号1SNL906605R0000

BJCI6-5

文档

4-SIDED QC,MD,FLATBASE,NEMA

英文版本

BUCHANAN NEMA Terminal Blocks - Catalogue

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本