




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 2.62 – 4.17 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	低
-----	---

结构特性

与线缆类型兼容	FLK
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	磷青铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

--	--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点
抽出力	.7 – 10.2 kgf

尺寸

产品长度	22.5 mm[.886 in]
兼容的绝缘直径范围	3.6 – 4.3 mm[.141 – .169 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	2.62 – 4.17 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

包装特性

封装数量	1500
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



KIT


TE 产品编号 7-2266244-7
OC-140F180OV-CRIMPTOOLINGKIT



TE 产品编号 2837766-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-140F180F-RSA




TE 产品编号 525651
DAHT POSITIVE LOCK 18-11 ASSY



TE 产品编号 216331-2
.250 POS.LOCK L.I.F




TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp



KIT

TE 产品编号 7-2837766-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-140F180F



KIT

TE 产品编号 7-2151510-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-140F180F



TE 产品编号 2151510-2
OCEAN_2.0-APPLICATOR-S-140F180F-RSA



TE 产品编号 724659-2
EXT TOOL FOR POSITIVE .250

该系列中的其他产品 | Mark I



压接端子护套(172)



快速断开(170)



插入和拔出工具(3)




汽车接头(5)



汽车端子(1)

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250



压接端子护套(172)



快速断开(170)



插入和拔出工具(3)



汽车端子(1)



绝缘防护罩和套管(5)

客户还购买了




TE 产品编号W4SD
WEDGE LOCK, 4P, PLG, BRN, STD, DT, D




TE 产品编号34837
TERMINAL,PG R 12-10 1/2




TE 产品编号52041-7
TERMINAL R PG 8 1/4



TE 产品编号321280
SPLICE,SOLIS BUTT 14-12




TE 产品编号796096-2
SLD CPC RCPT ASY,11-4,STD SEX



TE 产品编号927854-7
PL 250 REC TERMINAL 17-13 AWG PTPPB



TE 产品编号928343-4
STD TIMER GEH 4P



TE 产品编号1-1437021-2
609-2631HD=FSKT IDC S 26 SR



文档

产品图纸

PL 250 REC TERMINAL 13-11 AWG TPPB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_154717-4_AT.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_154717-4_AT.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_154717-4_AT.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本