




AMP | 初级电源定时器, 定时器连接器系统

TE 内部编号 1563190-1

2 Position Housing, Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 3.5 mm [.138 in] Centerline, Black, Wire & Cable, Signal, Hybrid

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



位数: 2

连接器和壳体类型: 公端子护套

对接公端宽度: 1.6 mm [.063 in]

连接器系统: 线到线

中心线 (间距) : 3.5 mm [.138 in]

[所有 Timer Connector Housing \(437\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	否
主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	12 VDC
标称电压架构	14 V



主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	1.6mm
端子类型	公端
对接公端宽度	1.6 mm[.063 in]
端子额定电流（最大值）	10 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	3.5 mm[.138 in]

尺寸

产品宽度	11.9 mm[.469 in]
产品长度	12.6 mm[.496 in]
连接器高度	30 mm[1.181 in]

使用环境

工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1563189-1
2POS,MT 2,REC HSG,CODA




TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端

该系列中的其他产品 | [初级电源定时器](#)




专用端子(2)



其他汽车连接器附件(1)




插入和拔出工具(18)



模块元件(1)



汇流条和端子(1)




汽车端子(110)



汽车连接器护套(188)



汽车连接器盖帽(12)




汽车连接器锁和位置保证(15)




连接器密封件和盲堵(36)

该系列中的其他产品 | 定时器连接器系统



其他汽车连接器附件(1)



压接端子护套(13)




快速断开(4)



插入和拔出工具(18)



汽车接头(19)




汽车端子(110)



汽车连接器护套(188)



汽车连接器盖帽(12)




汽车连接器锁和位置保证(15)



连接器密封件和盲堵(36)


客户还购买了




TE 产品编号1-1418778-1
5POS MQS TAB



TE 产品编号1438299-3
GET MALE TERM, B, AU, REREEL



TE 产品编号964261-2
MT2 A REC 1.6 Contact SRC Sn



TE 产品编号2388688-1
34POS,PIN DIA 1.0,HDR ASSY,180DEG




TE 产品编号2208304-1
8POS MQS REC




TE 产品编号1-2333134-7
DYNAMIC 1100D REC HSG X 34P
BLACK 33%GF



TE 产品编号2219678-1
MCP 9.5MM CAP 2P ASSY EXP



TE 产品编号2476574-2
2POS,CSJ1800,HDR ASSY



TE 产品编号2408853-1
COVER,CSJ12 HEADER



TE 产品编号2359930-2
6POS,MQS,TAB HSG,UNSLD,COD B

文档

产品图纸

2POS,TAB 1.6 X 0.6,TAB HSG,COD

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1563190-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

1563190-1

2 Position Housing, Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 3.5 mm [.138 in]
Centerline, Black, Wire & Cable, Signal, Hybrid



[ENG_CVM_1563190-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1563190-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

德语