

157480-2 ✓ 有效

FASTIN-FASTON | FASTIN-FASTON 250


TE 内部编号 157480-2

Quick Disconnects, Receptacle, 18 – 14 AWG Wire Size, .82 – 2.08 mm² Wire Size, Mating Tab Width 6.35 mm [.25 in], Straight, Brass, FASTIN-FASTON 250

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .82 – 2.08 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力 正常

结构特性

连接容量 单

与线缆类型兼容 分离式导线

接触件特性

快速断开端子类型 母端

对接公端宽度 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度 .81 mm [.032 in]

端子方向 直式

端子基材 黄铜

端子电镀材料 锡

压接类型 F 型压接

压线筒类型 Open

端接特性



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	锁定枪

尺寸

端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
产品长度	19.05 mm[.75 in]
兼容的绝缘直径范围	2.54 – 4.32 mm[.1 – .17 in]
线径	.82 – 2.08 mm ²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

包装特性

封装数量	9000
封装方法	带/卷

产品合规性
















如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 42281-1 FF 250 REC 18-14AWG BR</p>	 <p>TE 产品编号 60249-1 FF 250 REC 16-12AWG BR</p>	 <p>TE 产品编号 60249-2 FF 250 REC 16-12AWG TPBR</p>	 <p>TE 产品编号 42281-2 FF 250 REC 18-14AWG TPBR</p>
 <p>TE 产品编号 42100-1 FF 250 REC 18-14AWG BR</p>	 <p>TE 产品编号 63833-1 FF 187 REC 18-14AWG BR</p>	 <p>TE 产品编号 42100-2 FF 250 REC 18-14AWG TPBR</p>	 <p>TE 产品编号 175042-1 FF 187 REC 2-3MM2 PTBR</p>
 <p>TE 产品编号 60634-1 FF 250 REC 18-14AWG BR</p>	 <p>TE 产品编号 62891-1 FF 250 REC 16-12AWG TPBR</p>	 <p>TE 产品编号 63467-1 FF 250 REC 14-10AWG TPBR</p>	 <p>TE 产品编号 160871-6 FF 250 REC TERMINAL FLAG 20-17 TPBR</p>
 <p>TE 产品编号 170191-1 FF 312 REC 18-14AWG BR REREELING</p>	 <p>TE 产品编号 170191-3 FF 312 REC 18-14AWG TPBR REREELING</p>	 <p>TE 产品编号 42100-9 FF 250 REC 18-14AWG TPBR</p>	


该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250



PCB 端子(2)



压接端子护套(211)



快速断开(254)



插入和拔出工具(2)

客户还购买了

TE 产品编号1-967622-1
JUN-POW-TIM-GEH 12PTE 产品编号2-963964-5
MQS STIFTE MAGAZ

文档

产品图纸

[FF 250 REC 0.8-2MM2 TPBR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_157480-2_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_157480-2_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_157480-2_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

[工程报告](#)

英文版本