




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 3

行数: 1

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	3
装载位置数量	3
电源位置数量	3
连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	垂直
位数	3



行数	1
----	---

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子底板材料	镍
接合插针直径	2.2 mm[.087 in]
端子底板材料厚度	1.27 – 1.79 μm[50 – 70 μin]
端子大小	2.2mm
端子接合区域电镀材料厚度	3.81 – 5.08 μm[150 – 200 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 – 5.08 μm[150 – 200 μin]
端子形状和构造	圆形
端子布局	直插式
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	预镀锡
端子接触部电镀材料	预镀锡
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	12 A

端接特性

端接柱体和尾部直径	1.57 mm[.062 in]
端接柱体和尾部长度	3.56 mm[.14 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

面板安装特性	不带
接合固定类型	锁定公端
接合固定	带有
接合对准类型	极化
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有



壳体特性

接合入口位置	顶部
外壳材料	尼龙
中心线（间距）	6.35 mm[.25 in]

尺寸

连接器宽度	7.62 mm[.3 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
连接器高度	13.97 mm[.55 in]
连接器长度	20.32 mm[.8 in]
PCB 的外形高度	14.73 mm[.58 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装数量	100
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1969829-1 06P UMNL SOK HDR Hsg 94VO GW	 TE 产品编号 1586174-1 06P UMNL PIN HDR 94VO NDH	 TE 产品编号 2029397-1 03P UMNL PIN HDR ASY 94VO NODH	 TE 产品编号 1586076-1 02P UMNL PIN HDR W/O DRNS V2
 TE 产品编号 1586892-3 03P UMNL HDR ASSY R/A, GW V0	 TE 产品编号 1969800-1 03P UMNL HDR ASSY, SCKT V0 GW	 TE 产品编号 1586849-1 03P UMNL CAP HSG NATL, GW	 TE 产品编号 1586134-1 05P UMNL PIN HDR V2 NATL NDH
 TE 产品编号 794876-1 02P UMNL PIN HDR ASSY POL 94VO	 TE 产品编号 794900-1 03P UMNL HI TEMP CAP HSG	 TE 产品编号 1586161-1 02P UMNL HDR 94VO NDH	 TE 产品编号 1586162-1 03P UMNL PIN HDR 94VO NDH



TE 产品编号 1586869-1
03P UMNL HDR ASSY, GW

TE 产品编号 1586090-1
06P UMNL PINHDR NO DRAIN HOLE

TE 产品编号 1586137-1
02P UMNL PIN HDR POL NAT NDH

TE 产品编号 1586958-1
03P UMNL PIN HDR ASSY NATL, GW

TE 产品编号 794880-1
09P UMNL PIN HDR ASSY 94VO

TE 产品编号 794878-1
03P UMNL PIN HDR ASSY 94VO

TE 产品编号 1586163-1
04P UMML PIN HDR 94VO NDH

TE 产品编号 1586892-1
03P UMNL HDR ASSY R/A, GW

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK

圆形电源连接器(2)

标准圆形连接器(1)

电源端子(206)

矩形电源连接器(644)

连接器硬件(12)

连接器端子(206)

客户还购买了

TE 产品编号282828-4
TERMI-BLOK HEADER,ASSY90 4P.

TE 产品编号643749-1
06P UMNL HDR ASSY W/O DRNS

TE 产品编号1-794078-0
22P MINI UMNL HDR W/O DH SN LF

TE 产品编号1-794079-0
24P MINI UMNL HDR W/O DH SN LF



TE 产品编号1-796636-8
[18POS 5.08MM CE VRT HDR,TRM BK](#)

TE 产品编号1-1546111-2
[EUROSTYLE TB,HEADER,GREY,12POS](#)

TE 产品编号2057427-3
[IMP100S,H,V2P10C,UG,LEW46,5.5](#)

TE 产品编号2057744-3
[IMP100S,H,V2P16C,UG,OEW46,5.5](#)

TE 产品编号2057745-3
[IMP100S,H,V2P16C,UG,LEW46,5.5](#)

TE 产品编号3-6474612-3
[FSN-21.5A-16](#)

文档

产品图纸

[03P UMNL PIN HDR ASSY W/O DRNS](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1586077-1_O.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1586077-1_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1586077-1_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本