




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 15

行数: 3

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	5
装载位置数量	14
电源位置数量	14
连接器端子负载状态	选择性装载
PCB 安装方向	垂直
位数	15



行数	3
电气特征	
工作电压	600 VAC
主体特性	
主要产品颜色	白色
接触件特性	
端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 – 1.79 µm[50 – 70 µin]
端子大小	2.95mm
端子接合区域电镀材料厚度	3.81 – 5.08 µm[150 – 200 µin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 – 5.08 µm[150 – 200 µin]
端子形状和构造	圆形
端子布局	矩阵
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	预镀锡
端子接触部电镀材料	预镀锡
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	12 A
端接特性	
端接柱体和尾部直径	1.57 mm[.062 in]
端接柱体和尾部长度	3.56 mm[.14 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
机械附件	
面板安装特性	不带
接合固定类型	锁定公端
接合固定	带有
接合对准类型	极化
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
壳体特性	



接合入口位置	顶部
外壳材料	尼龙
中心线（间距）	6.35 mm[.25 in]

尺寸

行间距	6.35 mm[.25 in]
连接器宽度	20.32 mm[.8 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
连接器高度	13.97 mm[.55 in]
连接器长度	33.02 mm[1.3 in]
PCB 的外形高度	14.73 mm[.58 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	78
封装方法	Carton

其他

已忽略的装载位置	9
阻止位置数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）







SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265℃

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 350434-4 15P UMNL PIN HDR ASSY NATL LF	 TE 产品编号 350738-1 15P UMNL PIN HDR ASSY 94VO	 TE 产品编号 350738-4 15P UMNL PIN HDR ASSY 94VO LF	 TE 产品编号 350765-4 15P UMNL HDR ASSY PC
 TE 产品编号 350765-5 15P UMNL HDR ASSY PC LF	 TE 产品编号 643429-1 15P UMNL HDR ASSY POL	 TE 产品编号 770058-1 15P UMNL II CAP REAR 94VO	 TE 产品编号 794783-1 04P UMNL HDR ASSY,BLACK
 TE 产品编号 794880-1 09P UMNL PIN HDR ASSY 94VO	 TE 产品编号 350784-1 15P UMNL CAP HSG	 TE 产品编号 1586176-1 12P UMNL PIN HDR 94VO NDH	 TE 产品编号 1-480711-0 15P UMNL CAP HSG NATL






TE 产品编号 1-480711-1
15P UMNL CAP HSG BRN



TE 产品编号 926647-3
UNIV.M-N-L.CAP HSG




TE 产品编号 350588-1
15P UMNL PIN HDR ASSY V2 NATL




TE 产品编号 1-350784-9
15P UMNL V0CAP HSG BLACK



TE 产品编号 1-480711-2
15P UMNL CAP HSG RED



TE 产品编号 770030-1
15P UMNLII IN-LINE CAP HSG KIT




TE 产品编号 350714-4
15P UMNL PIN HDR ASSY 94VO LF



TE 产品编号 1-480711-9
15P UMNL CAP HSG BLK

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK



PCB 板端连接器及母端(286)




圆形电源连接器(2)



插入和拔出工具(4)



矩形电源连接器(651)



线对板接头和插座(286)



连接器密封件和盲堵(27)



连接器应力消除(7)



连接器盖帽(34)

客户还购买了



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸

15P UMNL HDR ASSY PC 94VO SL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1586683-9_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1586683-9_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1586683-9_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本