



VAL-U-LOK

TE 内部编号 1586863-8
PCB Mount Header, Right Angle, Wire-to-Board, 8 Position, 4.2 mm
[.165 in] Centerline, Fully Shrouded, Tin (Sn), Through Hole - Solder,
Power, White

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 直角

连接器系统: 线到板

位数: 8

中心线（间距）: 4.2 mm [.165 in]

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

装载位置数量	8
PCB 安装方向	直角
位数	8
行数	2
电源位置数量	8

电气特征



工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	白色
--------	----

接触件特性

端子布局	矩阵
端子基材	黄铜
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	9 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.6 mm[.141 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定类型	锁定公端
接合对准类型	键控
PCB 安装对准	不带
接合固定	带有
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

中心线（间距）	4.2 mm[.165 in]
外壳材料	聚酰胺

尺寸

行间距	5.5 mm[.216 in]
连接器宽度	13 mm[.51 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	9.8 mm[.386 in]
连接器长度	18 mm[.709 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
-----------	----------------



工组温度范围-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装数量	210
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2296207-8
8P PM PLUG VAL-U-LOK PM GWT/V0

TE 产品编号 2296206-8
8P FH PLUG VAL-U-LOK FH GWT/V0

TE 产品编号 1586861-8
8P PM PLUG VAL-U-LOK PM GW

TE 产品编号 1586862-8
8P FH PLUG VAL-U-LOK FH GW

客户还购买了

TE 产品编号CAT-D48-SFT273
DEUTSCH Stamped and Formed
Contacts

TE 产品编号CAT-H3930-CH8172
DEUTSCH HD30 Housings

TE 产品编号1586765-8
8P RCPT VAL-U-LOK GW

TE 产品编号9-1614353-1
RN 0603 49R9 0.1% 10PPM CUT
LENGTH

TE 产品编号3-1624113-5
3650 0805 27nH 5% 2K RL

TE 产品编号1-1969694-2
PTL 1X2 PCB HEADER R/A HITEMP
KEY A LGR

TE 产品编号2176329-9
CRGP 1210 47R 1%

TE 产品编号2-2176528-3
3503G 2B 10K 1% 5K RL

文档

8P VAL-U-LOK R/A HDR GW

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1586863-8_GN.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1586863-8_GN.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1586863-8_GN.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

VAL-U-LOK_GLOW_WIRE_CONNECTORS



英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

UL

英文版本