1589567-1 ✔ 有效

Nanonics

TE 内部编号 1589567-1

Plug, Wire-to-Board, 15 Position, .64 mm [.025 in] Centerline, Printed Circuit Board, Microminiature & Nanominiature D Connectors

在 TE 官网查看>

连接器 > D 形连接器 > 微型和纳米微型 D 连接器 > DUALOBE Plug Connectors: Metal Shell, 15 Pin/2 Row



连接器和壳体类型: **插头**

连接器系统: **线到板**

位数: 15

安装硬件: **螺钉**

中心线（间距）: .64 mm [.025 in]

所有 DUALOBE Plug Connectors: Metal Shell, 15 Pin/2 Row (14)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	15

接触件特性

端子选项	已安装
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
线缆端接方法	预端接悬空引线

机械附件

安装硬件	螺钉

壳体特性

外壳材料	铝

中心线（间距）	.64 mm[.025 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (.4% in Leads) **物品安全使用说明：** 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

客户还购买了

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号W2S
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号0460-202-16141
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号282104-1
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

TE 产品编号206070-8
CABLE CLAMP KIT #17



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1589567-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1589567-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1589567-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

数据表/目录页

Nanonics Connectors for MIL-DTL-32139

英文版本