




端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 1021 – 2582 CMA

螺钉尺寸: #8, M4

产品特性

产品类型特性

形状描述	圆形/椭圆形
环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	#8, M4
可密封	否
与分离式电线类型兼容	绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

主体特性

产品重量	.808 g
------	--------

接触件特性

端子基材	黄铜
压线筒类型	Open
端子方向	直式
端子电镀材料	锡
端子底板材料	无



机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

	.07 in
线径	1021 – 2582 CMA
螺钉直径	4.2 mm[.165 in]
舌厚	.76 mm[.03 in]
产品长度	12.45 mm[.49 in]
压线筒内径	1.9 mm, 2.15 mm[.075 in][.085 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	2.29 mm[.09 in]
兼容的绝缘直径范围	1.8 – 2.3 mm[.07 – .09 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	15000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 4150044-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-120F120O-REA

KIT
REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 7-4150044-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-120F120O

TE 产品编号 4150044-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-120F120O-REM

TE 产品编号 160548-2
RING TONGUE 22-20 AWG .0120 X .290 PTPBR

客户还购买了

TE 产品编号2-2176341-3
CRGCO 0805 680R 1%

TE 产品编号160691-2
FF 250 TAB 22-18AWG TPBR

TE 产品编号6609116-3
6EHG1-2=F7704 S0

TE 产品编号2-2176342-9
CRGCO 0805 47K 5%

TE 产品编号1747501-2
DYNAMIC D4200 TAB CONT M/LP

TE 产品编号946593-000
TTMS-4.8-9

TE 产品编号826415-000
TTMS-12.7-9

TE 产品编号63512-3
187 FASTON FLAG REC 18-14 AWG BR



文档

RING TONGUE 176 20-16 AWG 0.251 NIBR

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_160018-2_T.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_160018-2_T.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_160018-2_T.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本