




MULTI-BEAM

TE 内部编号 1600636-1

34 Position, Receptacle, Housing, Crimp, Cable-to-Panel, UL 94V-0,
2.54 mm / 7.62 mm [.1 in / .3 in] Centerline, 4 Row, 300 VAC / 60
VAC, Wire & Cable

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



位数: 34

连接器和壳体类型: 母端

连接器产品类型: 外壳

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到面板

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端
连接器产品类型	外壳
连接器系统	线到面板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

电源位置数量	10
信号位置数量	24
位数	34
行数	4

电气特征

工作电压	60 VAC, 300 VAC
------	-----------------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



接触件特性

端子类型	母端
壳体内部的端子定位力	不带

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	2.54 mm, 7.62 mm [.1 in][.3 in]

尺寸

行间距	2.54 mm [.1 in]
-----	-----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C [-67 – 221 °F]
--------	-----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Box
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC



卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号20017615-05
VCS-05 Liquid Level Sensor



TE 产品编号4-1618239-1
K41B932=RELAY, VACUUM, SPST-NC



TE 产品编号4-1879127-0
RN 0402 340R 0.1% 10PPM CUT LENGTH



TE 产品编号2057833-1
SFP+ Enhanced 1x4 Cage Assy




TE 产品编号2213765-7
AV19 SPM 3A SPOT LED RED 24V



TE 产品编号2-2301994-3
RJ45 JACK INT.MAG. 1GB LED 1X1



TE 产品编号2-1624116-6
BMB-A 0603 40R N8



TE 产品编号1051810-1
SMA CABLE PLUG 2031 8125 92



TE 产品编号2007793-3
IMP100S,H,V3P16C,LG,OEW39,5,5

文档

- CAD 文件
- 3D PDF
- 3D
- 下载查看
- ENG_CVM_CVM_1600636-1_H3.2d_dxf.zip

1600636-1

34 Position, Receptacle, Housing, Crimp, Cable-to-Panel, UL 94V-0, 2.54 mm / 7.62 mm [.1 in / .3 in] Centerline, 4 Row, 300 VAC / 60 VAC, Wire & Cable



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1600636-1_H3.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1600636-1_H3.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC01_BOARD_TO_BOARD](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本