




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到面板, 缆到板

壳体内部的端子定位力: 不带

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到面板, 缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	300 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	母端

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	7.62 mm[.3 in]
外壳材料	热塑性

使用环境

工组温度范围	-20 – 105 °C[-4 – 221 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装方法	Tube
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 6600380-2

MBXL VERT HDR 1P+24S+1P STR

TE 产品编号 6450128-1

MBXL R/A HDR STR 1P+24S+1P

客户还购买了

TE 产品编号 EC9833-000

ZHD-SCE-3.2-50-S1-4

TE 产品编号 ASA158F12390235000

623 PLUG

TE 产品编号 55992-1

TERMINAL, AMPPOWER R 2/0 5/16

TE 产品编号 1-1415543-5

RTE44110

TE 产品编号 1614770-4

BDS 2 A 250 10R 10%

TE 产品编号 YZ-KC-212751A-PY00

TOOL DISMOUNTING - FXP2

TE 产品编号 ZPF000000000136485

RECEPTACLE MALE FOR 12 PINS, CAL1,6

TE 产品编号 ZPF000000000205373

PLUG MALE ANG.90 CAL.20 - FXP

TE 产品编号 ZPF000000000205378

CONTACT MALE ANG.90, CAL20, 120MM2 - FXP

TE 产品编号 ZPF000000000205388

CONTACT FEMALE CAL.20, M12 - FXP

文档

产品图纸

STR RECEPT ASSY MBXL W/KEYS 3ACP

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1600798-8_F2.2d_dxf.zip

1600798-8

3 Position, Receptacle, Housing, Crimp, Cable-to-Board / Cable-to-Panel, UL 94V-0, 7.62 mm [.3 in] Centerline, 1 Row, 300 VAC, Wire & Cable



英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1600798-8_F2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1600798-8_F2.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本