




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 公端

线径: .82 – 2.08 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

电气特征

额定电压	250 V
------	-------

接触件特性

快速断开端子类型	公端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	磷青铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接



压线筒类型	Open
-------	------

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

	.055 in
带导线绝缘	带有
接合固定类型	锁定枪

尺寸

产品长度	30 mm[1.181 in]
兼容的绝缘直径范围	3.1 – 4.1 mm[.122 – .161 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	.82 – 2.08 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装数量	3500
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC




焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



KIT

TE 产品编号 7-2150346-7
OC-110F160OV-CRIMPTOOLINGKIT



KIT

TE 产品编号 7-2150046-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F160F




TE 产品编号 720725-1
DAHT 250 FASTIN-ON TAB REC 18-14 ASSY



TE 产品编号 2150046-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F160F-REA

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 250



压接端子护套(195)




快速断开(216)



插入和拔出工具(2)


客户还购买了




TE 产品编号1-180908-0
FF 250 TAB HSG 2P NYLON NAT



TE 产品编号160644-3
SPLICE 20-15 AWG .016 TPBR



TE 产品编号7-2176422-9
TLRP 2512 3.0W R180 1% 50PPM 4K RL



TE 产品编号1-967630-5
FLACHSTE-GEH2,8 21P



TE 产品编号41772
250 FASTON REC 22-18 AWG TPBR

TE 产品编号521781-1
250 HSG. PL MKIII REC. 6.81mm 4P NAT

TE 产品编号160366-2
FF 110 SR. REC 22-20AWG TPBR

TE 产品编号63854-1
250 PL MKIII REC. 18-14AWG BR

TE 产品编号936201-1
090III 16P PLUG ASSY

TE 产品编号63512-3
187 FASTON FLAG REC 18-14 AWG BR

文档

FF 250 TAB 18-14AWG TPPB

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160450-2_N.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_160450-2_N.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160450-2_N.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

应用规格

英文版本