




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .5 – 1 mm²

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	低
-----	---

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

电气特征

额定电压	250 V
------	-------

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接



压线筒类型	Open
-------	------

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	14 mm[.551 in]
兼容的绝缘直径范围	2.03 – 3 mm[.08 – .118 in]
端子材料厚度	.25 mm[.01 in]
线径	.5 – 1 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装数量	10000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

TE 产品编号 4150132-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-070F100OV-REM	TE 产品编号 2150203-2 OCEAN_2.0-APPLICATOR-E-070F120FA-REA	TE 产品编号 881607-1 110 FASTON REC 20-17 AWG BR	TE 产品编号 160597-4 110 FASTON,REC.,30-26 AWG,TPBR
TE 产品编号 2150203-1 OCEAN_2.0-APPLICATOR-E-070F120F-REM	TE 产品编号 737107-4 110 FASTON REC 20-17 AWG TPBR	TE 产品编号 7-2150203-7 OCEAN_2.0-SPARE_PART_KIT-070F120F	TE 产品编号 7-4150132-7 OCEAN_2.0-SPARE_PART_KIT-070F100OV
TE 产品编号 4150132-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-070F100OV-REA	TE 产品编号 881608-2 .110 S. FASTON REC.	TE 产品编号 444149-2 .110S FASTON REC	TE 产品编号 881607-2 110 FASTON REC 20-17 AWG TPBR

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 110



PCB 端子(22)



压接端子护套(13)



快速断开(164)



插入和拔出工具(1)


客户还购买了



TE 产品编号6162-217-1277
COAX SOC ASSY



TE 产品编号61758-2
187 FASTON REC 20-16 AWG TPBR



TE 产品编号62112-2
110 FASTON REC 22-18 AWG TPBR



TE 产品编号62228-1
187 FASTON REC 20-16 TPBR



TE 产品编号160101-2
RING TONGUE 20-16 AWG 0.0253 TPBR



TE 产品编号160533-2
110 FASTON,REC.,20-17 AWG,TPBR



TE 产品编号1-280079-2
250 FASTON,REC.,14-17AWG,TPBR



TE 产品编号1534072-2
MULTIF.ASSY MK2 2POS,AR



TE 产品编号1534072-3
MULTIF.ASSY MK2 3POS,AR



TE 产品编号3-2176339-0
CRGCQ 0603 2K7 1%

文档

产品图纸

110 FASTON,REC.,17-20 AWG,TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_160534-2_T_c-160534-2-t.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_160534-2_T_c-160534-2-t.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_160534-2_T_c-160534-2-t.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本