



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .5 – 1.5 mm²

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

--	--



带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	14.9 mm, 14.99 mm[.59 in]
兼容的绝缘直径范围	2.03 – 3 mm[.08 – .118 in]
端子材料厚度	.25 mm[.01 in]
线径	.5 – 1.5 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

包装特性

封装数量	500
封装方法	零散零件/箱

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 150205-2 110 MINI FASTON,REC.,24-20 AWG, TPBR	 TE 产品编号 5-160321-2 FASTON 110 REC 22-20 AWG ELECTRO TPBR	 TE 产品编号 180441-2 110 FASTON,REC.,20-16 AWG,TPBR	 TE 产品编号 140852-2 110 FASTON,REC.,22-18 AWG,TPBR
 TE 产品编号 180439-2 110 FASTON,REC.,20-16 AWG,TPBR	 TE 产品编号 160626-1 110 FASTON,REC.,20-17 AWG,BR	 TE 产品编号 140719-2 110 FASTON,REC.,22-18 AWG,TPBR	 TE 产品编号 5-160506-2 250 FASTON REC 20-16 AWG TPBR
 TE 产品编号 160626-2 110 FASTON,REC.,20-17 AWG,TPBR	 TE 产品编号 160625-2 110 FASTON,REC.,20-17 AWG,TPBR	 TE 产品编号 5-160556-2 110 FASTON REC 20-18 AWG TPBR	 TE 产品编号 151791-2 FASTON 375 REC FLAG 12-10 AWG TPBR LP

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 110

 PCB 端子(22)	 压接端子护套(13)	 快速断开(164)	 插入和拔出工具(1)
----------------	----------------	---------------	----------------

客户还购买了



TE 产品编号K1161007
Battery Disconnecter 35-225-100-R

TE 产品编号626064
2 WAY FASTIN-ON 110 HOUSING REC PA66 NAT

TE 产品编号927777-6
JUNIOR POWER TIMER CONTACT

TE 产品编号6-1617753-5
FCA-325-CY4

TE 产品编号1-1622824-6
RL73H 3A R47 1% 4K RL

TE 产品编号1879026-2
YR1 0.1% 10R5

TE 产品编号2-1879502-6
CRGH2512 5% 150K 2W

TE 产品编号2106751-2
Connector, Thru Hole-IDC, 2 pos, 18AWG

TE 产品编号6-2176070-6
3521 5K1 1% 2W

TE 产品编号2-2834074-2
2P PLUG, MINIATURE WATERPROOF CONN, BLACK

文档

110 FASTIN FASTON,REC.,20-16 AWG,PTBR

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_160668-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160668-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160668-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

EB**General Application Specification for Open Barrel Terminals

英文版本

应用规格

160668-2

Quick Disconnect Receptacle, 20 – 15 AWG, .5 – 1.5 mm² Wire, 2.8 mm [.11 in] Tab Width, Straight, Brass, Tin Plating, Loose Piece/Carton, FASTON 110



英文版本