

160739-1 ✓ 有效

FASTON | FASTON 250


TE 内部编号 160739-1

Quick Disconnects, Tab & Receptacle, 18 – 14 AWG Wire Size, .75 – 2.5 mm² Wire Size, Mating Tab Width 6.35 mm [.25 in], Piggyback, Brass, FASTON 250

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 公端和母端

线径: .75 – 2.5 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

连接容量	单
与线缆类型兼容	分离式导线

接触件特性

快速断开端子类型	公端和母端
对接公端宽度	6.35 mm [.25 in]
对接公端厚度	.81 mm [.032 in]
端子方向	肩扛
端子基材	黄铜
端子电镀材料	无镀层
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

抽出力	80 Newton
带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

端子材料厚度	.4 mm[.015 in]
产品长度	20.1 mm[.791 in]
兼容的绝缘直径范围	3 – 4.3 mm[.118 – .169 in]
线径	.75 – 2.5 mm ²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

包装特性

封装数量	6000
封装方法	带/卷

其他

线路	最好的
----	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | FASTON 250





接头(4)



插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)

客户还购买了

TE 产品编号1586105-3
3P RCPT VAL-U-LOK SR V2TE 产品编号880688-1
FF 250 TERMINAL 0.5-1.0MM2 0.39
X13.2 BRTE 产品编号2076367-1
APPLICATOR GUARDTE 产品编号1707600-1
GUIDE, CRIMPER

文档

产品图纸

250 FASTON,PIGGYBACK REC.,18-14 AWG,BR

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_160739-1_AD.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_160739-1_AD.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_160739-1_AD.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本

160739-1

Quick Disconnects, Tab & Receptacle, 18 – 14 AWG Wire Size, .75 – 2.5 mm² Wire Size, Mating Tab Width 6.35 mm [.25 in], Piggyback, Brass, FASTON 250

