




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .51 – 1.65 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	低
-----	---

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	磷青铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----



机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点
抽出力	.7 – 10.2 kgf

尺寸

产品长度	22.9 mm[.901 in]
兼容的绝缘直径范围	2.3 – 3.3 mm[.09 – .13 in]
端子材料厚度	.4 mm[.015 in]
线径	.51 – 1.65 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

包装特性

封装数量	500
封装方法	零散零件/箱

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2390409-2
SDE F POSITIVE LOCK 19-20 DIE SET



TE 产品编号 654174-1
POS.LOCK HANDTOOL



TE 产品编号 2390408-2
SDE F POWER LOCK 0.7-1.5 DIE SET



TE 产品编号 539671-2
MATRIZE SNAP-IN




TE 产品编号 2390408-1
SDE F POWER LOCK 0.7-1.5 ASSY



TE 产品编号 2390409-1
SDE F POSITIVE LOCK 19-20 ASSY

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250




压接端子护套(177)



快速断开(173)



插入和拔出工具(3)



汽车端子(1)



绝缘防护罩和套管(5)

客户还购买了



TE 产品编号621060-000
[D-142-56](#)




TE 产品编号EC7637-000
[HLX104YW1TS050B](#)

TE 产品编号F53782-000
[B-155-05-F](#)




TE 产品编号D18609-000
[B-155-07-F](#)



TE 产品编号9-160463-5
[FASTON, PGYBCK, PIDG, PH BR, .250, 16-14](#)




TE 产品编号1586958-1
[03P UMNL PIN HDR ASSY NATL, GW](#)



TE 产品编号1586963-1
[04P UMNL PIN HDR ASSY, GW](#)



TE 产品编号1586968-1
[05P UMNL PIN HDR ASSY V2, GW](#)



TE 产品编号1-1614770-8
[BDS 2 A 250 2R2 10%](#)



TE 产品编号2-1105050-2
[HN.D-C-STI.AU.0,5](#)

文档

产品图纸

[PL LP RECEPTACLE 0.5-1.5 MM2 TPPHBZ](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_160773-4_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_160773-4_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_160773-4_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本