




端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 2048 – 5178 CMA

螺钉尺寸: 5/16, M8

产品特性

产品类型特性

形状描述	圆形/椭圆形
环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	5/16, M8
可密封	否
与分离式电线类型兼容	绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

主体特性

产品重量	1.236 g
------	---------

接触件特性

端子基材	磷青铜
压线筒类型	Open
端子方向	直式
端子电镀材料	无镀层
端子底板材料	无



机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

	.098 in
线径	2048 – 5178 CMA
螺钉直径	8.3 mm[.327 in]
舌厚	.61 mm[.024 in]
产品长度	25.65 mm[1.01 in]
压线筒内径	1.65 mm, 2.79 mm[.065 in][.11 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	3.81 mm[.15 in]
兼容的绝缘直径范围	2.34 – 3.81 mm[.098 – .15 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	2200
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2150296-2

[OCEAN_2.0_Applicator-E-140F180F-REA](#)



TE 产品编号 7-2150296-7

[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-140F180F](#)

客户还购买了



TE 产品编号917242-6

[DYNAMIC D-3500 WTW TAB HSG 12P](#)

文档

产品图纸

[RING TONGUE I.S.](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_160789-5_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_160789-5_D.3d_igs.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_160789-5_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本