




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 公端和母端

线径: 592 – 3260 CMA

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

|     |    |
|-----|----|
| 插入力 | 正常 |
|-----|----|

结构特性

|      |   |
|------|---|
| 连接容量 | 单 |
|------|---|

电气特征

|      |       |
|------|-------|
| 额定电压 | 300 V |
|------|-------|

主体特性

|      |    |
|------|----|
| 绝缘材料 | 尼龙 |
|------|----|

接触件特性

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 快速断开端子类型 | 公端和母端           |
| 对接公端宽度   | 6.35 mm[.25 in] |
| 对接公端厚度   | .81 mm[.032 in] |
| 端子方向     | 肩扛              |
| 端子基材     | 磷青铜             |
| 端子电镀材料   | 锡               |
| 压接类型     | 压缩压接            |



|       |        |
|-------|--------|
| 压线筒类型 | Closed |
|-------|--------|

端接特性

|       |    |
|-------|----|
| 产品端接到 | 线缆 |
|-------|----|

机械附件

|        |    |
|--------|----|
| 带导线绝缘  | 带有 |
| 接合固定类型 | 凹点 |

尺寸

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 产品长度      | 23.54 mm[.927 in] |
| 兼容的绝缘直径范围 | 3.56 mm[.14 in]   |
| 线径        | 592 – 3260 CMA    |

使用环境

|      |      |
|------|------|
| 绝缘选项 | 部分绝缘 |
|------|------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 500  |
| 封装方法 | 零散零件 |

其他

|       |    |
|-------|----|
| 压线筒颜色 | 红色 |
|-------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                          |                                                          |                                    |                                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                          |                                                          |                                    |                                            |
| TE 产品编号 2392021-2<br>RED BATTERY DAHT KIT 220V (47689-4) | TE 产品编号 47386-4<br>DAHT PG PIDG 26-16 ASSY               | TE 产品编号 58423-1<br>DIE, RBY IS9252 | TE 产品编号 58433-3<br>PRO CR ASSY, RBY IS9252 |
|                                                          |                                                          |                                    |                                            |
| TE 产品编号 90035-3<br>DAHT PIDG FASTON 22-18 ASSY           | TE 产品编号 2392021-1<br>RED BATTERY DAHT KIT 110V (47689-4) | TE 产品编号 169404<br>CERTI-LOK DIE    | TE 产品编号 2063030-1<br>SDE DIESET, RBY, UL   |

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250

|             |             |          |              |
|-------------|-------------|----------|--------------|
|             |             |          |              |
| PCB 端子(133) | 压接端子护套(115) | 压缩连接器(4) | 快速断开(417)    |
|             |             |          |              |
| 接头(4)       | 插入和拔出工具(6)  | 漆包线端子(1) | 绝缘防护罩和套管(16) |




客户还购买了



TE 产品编号DT06-08SD  
PLG, 8P, BRN, N, D




TE 产品编号620269-000  
D-105-31



TE 产品编号CB5440-000  
XFFR-15X4



TE 产品编号T1932060000-009  
H6BPR-AGC-EMC-C




TE 产品编号3699623001  
44A0331-20-0/2/9



TE 产品编号2-36153-4  
TERMINAL,PIDG R IR 20 10



TE 产品编号60279-2  
250 FASTON REC 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号9-160313-5  
250 PIDG FASTON REC



TE 产品编号1-2176245-2  
CRGS1206 5% 8R2



TE 产品编号2-1104002-3  
HVT.8.BU.C

文档

PIDG PIGGY-B FASTON

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_160834-5\_H.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_160834-5\_H.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_160834-5\_H.3d\_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看



[ENG\\_CVM\\_160834-5\\_C1.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_160834-5\\_C1.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_160834-5\\_C1.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

UL 报告

英文版本