



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .51 – 1.03 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	磷青铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

--	--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

	.057 in
带导线绝缘	带有
接合固定类型	锁定枪

尺寸

产品长度	19.2 mm[.755 in]
兼容的绝缘直径范围	1.4 – 2.3 mm[.055 – .09 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	.51 – 1.03 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	5000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2150193-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-080F110OV-REM

TE 产品编号 2150193-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-080F110OV-REA

TE 产品编号 2293894-1
AUTOLIV SGMW CN201 SW CABLE

TE 产品编号 2137632-1
B73 DAB harness

TE 产品编号 4-1579007-3
EXTRACTION TOOL KIT

TE 产品编号 1-1579007-4
EXTRACTION TOOL

TE 产品编号 7-2150193-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-080F110OV

TE 产品编号 160871-6
FF 250 REC TERMINAL FLAG 20-17 TPBR

TE 产品编号 626094-2
FF .250 REC 0.5 /1.0 MM2 0.32X19.3 TPBR

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 250

压接端子护套(195)

快速断开(213)

插入和拔出工具(2)

客户还购买了



TE 产品编号173633-2
070 MLC TAB CONT 24-22

TE 产品编号776491-1
SOC, SF, SIZE 16, 14-18 AWG, NO INS, AU/SN

TE 产品编号1-929504-5
2X 7P JUN-POW-TIMGH

TE 产品编号953119-1
20POS MQS REC

TE 产品编号953122-1
40W MQS COVER ASSY (15D)

TE 产品编号953122-2
40W MQS COVER ASSY (15D)

TE 产品编号953122-3
40W MQS COVER ASSY (15D)

TE 产品编号CAT-H3399-CH8172
重载密封系列连接器塑壳

TE 产品编号2031991-1
SDE JPT 12-24AWG ASSY

文档

产品图纸

FF 250 REC 0.5-1.0MM2 TPPB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_160860-4_M.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160860-4_M.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160860-4_M.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本