



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 1.03 – 2.62 mm²

对接公端宽度: 7.92 mm [.312 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	7.92 mm[.312 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	标志
端子基材	磷青铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

--	--



带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	16.8 mm[.661 in]
兼容的绝缘直径范围	2.1 – 3.1 mm[.083 – .118 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	1.03 – 2.62 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

包装特性

封装数量	2500
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 180464-2
250 FASTON,FLAG,REC.,14-17AWG, LATON

TE 产品编号 1-280050-2
250 FASTON,FLAG,REC.,16-20 AWG, TPBR

TE 产品编号 180464-5
250 FASTON,FLAG,REC.,14-17AWG, LATON

TE 产品编号 100605-7
250 FASTON,REC.,14-17AWG,TPS LATON

TE 产品编号 1-100645-3
250 FASTON,REC.,14-17AWG, PHBZ

TE 产品编号 180397-5
250 FASTON,FLAG,REC.,17-14 AWG, TPPB

TE 产品编号 160916-4
250 FASTON,REC.,17-14 AWG,TPPB

TE 产品编号 2-180464-4
250 FASTON,FLAG,REC.,14-17AWG, LATON

TE 产品编号 180397-2
250 FASTON,FLAG,REC.,17-14 AWG, TPBR

TE 产品编号 100645-3
250 FASTON,FLAG,REC.,14-17AWG, PHBRZ

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 312

PCB 端子(1)

压接端子护套(3)

快速断开(8)

客户还购买了



TE 产品编号HD34-24-16PN-059
REC,16P,AL,N, CBL CLMP BT, DRAIN,
12,P,MC

TE 产品编号NB11382001
ATUM-52/13-0-STK

TE 产品编号1-2112231-1
46POS,AMP MCP1.5K,REC HSG,ASSY

TE 产品编号2-967402-1
2,5MM ST-GH ASSY 4P

TE 产品编号1703997-1
COVER,90,DEGREE

TE 产品编号NB07892001
HTAT-32/8-0-STK

TE 产品编号1-1452228-9
TAB HEADER 92POS.

TE 产品编号5070092027
RNF-100-3/4-X-STK

TE 产品编号929975-8
2,5MM SOCKET CONTACT SWS

TE 产品编号1393457-4
V23540M1000Z110=DICHTTULLE (F1)

文档

产品图纸
FF FAH STECKH 8,0
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_160862-8_F.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_160862-8_F.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_160862-8_F.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。