




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .51 – 1.03 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	标志
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

--	--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	锁定枪

尺寸

产品长度	14.2 mm[.56 in]
兼容的绝缘直径范围	2.01 – 3.3 mm[.079 – .13 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	.51 – 1.03 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	7500
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 180398-2 FF 250 REC 1-2.5MM2 TPBR	TE 产品编号 280428-4 FF 250 REC 0.5-1.5MM2 BR	TE 产品编号 160860-4 FF 250 REC 0.5-1.0MM2 TPPB	TE 产品编号 1-180453-2 FF 312 REC 1-2.5MM2
TE 产品编号 170191-3 FF 312 REC 18-14AWG TPBR REREELING	TE 产品编号 160870-1 FF 250 REC 0.5-1.0MM2 BR	TE 产品编号 180398-5 FF 250 REC 1-2.5MM2 TPPB	TE 产品编号 280315-2 FF 312 REC 2.5-4MM2 PB SILVER PLATED
TE 产品编号 157480-2 FF 250 REC 0.8-2MM2 TPBR	TE 产品编号 160860-2 FF 250 REC 0.5-1.0MM2 TPBR	TE 产品编号 160860-3 6,35 FASTIN-FASTON RECEP	

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 250

压接端子护套(190)	快速断开(215)	插入和拔出工具(2)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Connector Solid Contacts

TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸

FF 250 REC TERMINAL FLAG 20-17 TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_160871-6_D_c-160871-6-d.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160871-6_D_c-160871-6-d.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160871-6_D_c-160871-6-d.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

FASTIN_FASTON_Product_Line

英文版本