



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > TH/.025 连接器系统，壳体



位数: 126

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: .64 mm, 2.3 mm [.025 in, .09 in]

连接器系统: 线到板, 线到设备

中心线（间距）: 3 mm, 5 mm [.12 in, .19 in]

[所有 TH/.025 连接器系统，壳体 \(168\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到设备
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	37
位数	126
行数	6

电气特征

工作电压	12 VDC
------	--------



标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子大小	.64mm, 2.3mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.64 mm, 2.3 mm[.025 in][.09 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	3 mm, 5 mm[.12 in][.19 in]

尺寸

行间距	3 mm, 5 mm[.12 in][.19 in]
产品宽度	36 mm[1.42 in]
产品长度	113.6 mm[4.47 in]
连接器高度	41.6 mm[1.64 in]

使用环境

工作温度（最大值）	140 °C[284 °F]
工组温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

包装特性

封装数量	16
------	----



其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1981831-1 WIRECOVER 126P TYPE VI 0.64/2.3II SEALED	TE 产品编号 1612288-1 SEALED 0.64/2.3II 60POS LEVER	TE 产品编号 1939393-1 0.64/2.3II SEALED CLIP	TE 产品编号 1746941-1 SEALED EFI ECU 126P PLUG WIRE COVER





TE 产品编号 CAT-T319-T273
TH/.025 连接器系统，母端和公端



TE 产品编号 1746817-1
SEALED EFI ECU 60P PLUG WIRE COVER




TE 产品编号 1747139-1
SEALED EFI ECU 126POS LEVER R



TE 产品编号 1747142-1
SEALED EFI ECU 60POS LEVER R


该系列中的其他产品 | .64/025 连接器系统



其他汽车连接器附件(4)



汽车接头(148)




汽车端子(17)



汽车连接器护套(117)



汽车连接器盖帽(5)



汽车连接器锁和位置保证(1)



连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了



TE 产品编号6-176146-6
.187 PLUG HSG ASSY 2P GRAY



TE 产品编号1939350-1
0.5 SEALED RECEPTACLE CONTACT Au



TE 产品编号1939932-1
0.50/1.0 SEALED LEVER 140POS



TE 产品编号1746816-1
0.64/2.3II SEALED CONNECTOR 126POS WIRE



TE 产品编号2013360-2
0.50/1.0 SEALED WIRE COVER 140POS



TE 产品编号2069401-1
0.5 SEALED RECEPTACLE CONTACT Au



TE 产品编号1612290-2
0.64 RCPT SEALED AU STRIP



TE 产品编号176986-1
FF 250 PLUG HSG 1P NYLON NAT



TE 产品编号CAT-T319-CH8172
TH/.025 连接器系统，壳体

文档

产品图纸

SEALED 0.64/2.3II 89 POS PLUG ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1612275-4_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1612275-4_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1612275-4_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

CRIMPING OF SEALED 0.64 RECEPTACLE

日语

应用规格

日语

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

使用说明书（非美国）

日语