




无源元件 > 电阻器 > 表面贴装电阻器



电阻值: 200K Ω

电阻器类型: 精密电阻器

元件类型: 薄膜

封装尺寸代码: 0805

额定功率: .1 W

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	精密电阻器
元件类型	薄膜
封装尺寸代码	0805

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

电阻值	200K Ω
额定功率	.1 W
电阻等级	1kΩ – 1MΩ
无源元件容差	.1 %

端接特性

表面贴装电阻器端接类型	焊接
端接数量	2



尺寸

产品高度	.55 mm[.022 in]
产品长度	2 mm[.079 in]
产品宽度	1.25 mm[.049 in]

使用环境

温度系数	±25 ppm/°C
------	------------

行业标准

湿度敏感度级别	1
---------	---

包装特性

封装方法	卷带和卷轴
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 2-1614883-9
CPF 0805 18R 0.1% 25PPM 5K RL




TE 产品编号 1879438-8
CPF0805 51R 0.1% 15PPM 5K RL



TE 产品编号 6-1614959-5
CPF0805 1M96 0.1% 25PPM 5K RL

该系列中的其他产品 | Neohm CPF




表面贴装电阻器(5842)

客户还购买了




TE 产品编号1614744-1
RN 0805 226K 0.5% 50PPM 1K RL



TE 产品编号1-1614883-5
CPF 0805 4R7 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号2-1614894-7
CPF 0805 332K 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1614902-4
CPF0805 1K1 0.1% 25PPM



TE 产品编号1676353-3
RN 0805 49K9 0.1% 10PPM 5KRL




TE 产品编号2-1879026-6
YR1 0.1% 17R8




TE 产品编号9-1879028-1
RN 0805 464K 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号8-1879214-2
CPF 0402 2K61 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号2-1879666-0
H8 210K 0.1% 15PPM



TE 产品编号175571-6
HYBRID I/O CAP ASSY 26P GRAY

CPF0805B200KE

200K ohm, Surface Mount Precision Resistor, Thin Film, 0805, .1 W, .1 %, ±25 ppm/°C, Solder, 2 Terminations, .55 mm [.022 in] Height, NEOHM CPF



文档

产品图纸

CPF0805 200K 0.1% 25PPM 5K RL

英文版本

数据表/目录页

CPF-1016

英文版本