

B484 ✓ 有效

Hartman

TE 内部编号 1616023-4

AC Contactors, Contact Arrangement 3PST- Magnetic Latching,
500A Contact Current Rating, Connector, 28VDC Coil Voltage
Rating, Chassis, 3 Pole

[在 TE 官网查看>](#)



[继电器和接触器](#) > [接触器](#) > [Mil-Aero Contactors](#) > [交流接触器](#) > [AC Contactors: TPST](#)



端子排列方式: 3PST-磁闭锁

触点额定电流: 500 A

线圈端接连接类型: **连接器**

线圈电压额定值: 28 VDC

产品安装类型: **底盘**

[所有 AC Contactors: TPST \(19\)](#)

产品特性

产品类型特性

外壳类型	密封
------	----

结构特性

极数	3
----	---

电气特征

驱动系统	DC
线圈电压额定值	28 VDC

接触件特性

端子排列方式	3PST-磁闭锁
触点额定电流	500 A

端接特性

辅助端接连接类型	导线 - 连接器
线圈端接连接类型	连接器
干线端接连接类型	3/8-24 UNF-2A 螺柱

机械附件

产品安装类型	底盘
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



客户还购买了




TE 产品编号1616023-1
AC Contactors: TPST

TE 产品编号1-1616060-1
BP353E=OVERALL

TE 产品编号1616009-3
BP494 =CONTACTOR - 3PST NO SIDE

TE 产品编号1616051-1
DP31C=OVERALL

TE 产品编号1616511-1
BP494J=CONTACTOR 3PST NO SIDES

TE 产品编号6-1616946-4
DP31E=CONTACTOR 3PDT CO 100 AMP

TE 产品编号8-1616990-2
BP353F1= CONTACTOR - 3PST NO SIDESTABLE

TE 产品编号9-1616968-5
BP494G1= Contactor - 3PST NO Sidestable

TE 产品编号2-1616980-2
KALF512B2117C=CONTACTOR,3PST, LATCHING,

文档

产品图纸

[B484 \(FAA/PMA\)=RELAY](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1616023-4_R.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1616023-4_R.3d_igs.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1616023-4_R.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

B484

AC Contactors, Contact Arrangement 3PST- Magnetic Latching, 500A Contact
Current Rating, Connector, 28VDC Coil Voltage Rating, Chassis, 3 Pole



[5-1773450-5_sec6_B-484](#)

英文版本