1617132-1 ✔ 有效

CII

TE 内部编号 1617132-1

General Purpose Signal Relay, DC, Non-Polarized, Monostable, 2 Form C DPDT-CO, 1 A Contact Rating, 18 VDC Coil Voltage, .203 W Coil Power

在 TE 官网查看>

继电器和接触器 > 继电器

继电器类型: **通用信号继电器**

线圈励磁系统: **非极化，单稳**

端子排列方式: 2 Form C、DPDT、2 C/O

驱动系统: DC

触点额定电流: 1 A

产品特性

产品类型特性

继电器类型	通用信号继电器

结构特性

线圈特性	线圈抑制二极管
端子排列方式	2 Form C、DPDT、2 C/O

电气特征

端子开关电压（最大值）	28 VDC
线圈电阻	1600 Ω
触点额定电流	1 A
线圈电压额定值	18 VDC
线圈功率额定值	.203 W

主体特性

外壳类型	密封式

端接特性

干线端接和连接类型	Extended Leads
线圈端接和连接类型	Extended Leads

机械附件

产品安装类型	印刷电路板

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C
环境温度（最大值）	125 °C[257 °F]

操作/应用

抗振性	30G's, 10 – 3000Hz
抗冲击能力	75 G，6 ms
线圈励磁系统	非极化，单稳
驱动系统	DC

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 2-1617031-4
HFW1201K46M = M39016/6-209M

客户还购买了

TE 产品编号2-1617031-4
HFW1201K46M = M39016/6-209M

TE 产品编号449453N001
D-150-0708-5

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1617132-1_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1617132-1_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1617132-1_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

数据表/目录页

5-1773450-5_sec1_MS

英文版本